

## Calçado Segurança

### Sapato *Granite*


### Linha *Concept A*



#### DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

Calçado segurança inovador, combinando várias tecnologias patenteadas, elevado conforto, peso reduzido, para uso **indoors** e **outdoors**, gáspea em pele bovina *Grana Mina*, pigmentada com anilina à cor preta com e banda retro reflectora prata na lateral, espessura 2,2 mm, hidrofugada, resistente à água, forro interior *Wing Tex* com túnel de ar respirável, testeira segurança compósita perfurada *Air Toe 200 J* com membrana respirável, palmilha anti-perfuração não metálica *Save & Flex*, palmilha interior amovível anatómica *Action Dry* em PE e EVA em substrato de feltro transpirante e anti-micótico espessura 1 a 1,2mm, rasto em 2 PU, dupla densidade, anti-vibração, anti-estático, grande estabilidade lateral, resistente a hidrocarbonetos, óleos e gorduras, absorvedor de energia na zona do tacão, pala almofadada, aperto por cordões em poliamida através de passadores galvanizados, coeficiente anti-deslizamento 0,18, piso intermédio de baixa densidade 0,45 para conforto e rasto de contacto compacto alta densidade 1,12 resistente à abrasão, forma larga Natural Conforto 11 *Mondo-Point*, disponíveis nos tamanhos 36 a 48, conforme Norma EN 20345:2011, categoria S3 SRC, marcação CE, peso médio 520 g meio par (tamanho 42).

Tecnologias patenteadas incorporadas:



#### Campos aplicação:

- **Outdoors:** Trabalhos exteriores: Indústria cimenteira, construção civil, indústrias petrolífera, petroquímica e química.
- **Indoors:** Trabalhos interiores: Uso generalizado como p.e. indústria pesada e transformadora, metalurgia e metalomecânica.

**DADOS TÉCNICOS**

<b>Material</b>	Corte em pele flor Grana Mina, hidrofugada
<b>Forro interior</b>	Wing Tex com túnel de ar respirável
<b>Testeira segurança</b>	Composita, perfurada, Air Toe 200 J
<b>Palmilha protecção</b>	Anti-perfuração, não metálica Save & Flex
<b>Palmilha interior</b>	Amovível anatómica Action Dry em PE e EVA em substrato de feltro transpirante e anti-micótico
<b>Rasto</b>	2PU, dupla densidade, anti-vibração, anti-estático
<b>Cor</b>	Preto
<b>Tamanhos</b>	36 a 48
<b>Peso</b>	520 g/ ½ par
<b>Categoria</b>	S3 SRC
<b>Norma</b>	EN 20345:2011

**CÓDIGOS ENCOMENDA**

<b>Descrição</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Cód.-Enc.</b>
Sapato Granite S3 SRC	36 a 48	UA20254-xx *

\* xx = sufixo tamanho

Sapato Granite S3 SRC, em idioma Português.

Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal.