

## Calçado Segurança

### Linha *Rock & Roll* Gippo



#### DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

Calçado segurança inovador, combinando várias tecnologias patenteadas, elevado conforto, peso reduzido, para uso **indoors** e **outdoors**, gáspea em pele bovina pigmentada com anilina à cor preta com inserções em Cordura® cinzento e preto, espessura 2,2 mm, hidrofugada, resistente à água, forro interior *Wing Tex* com túnel de ar respirável, testeira segurança compósita perfurada *Air Toe* 200 J com membrana respirável, palmilha anti-perfuração não metálica *Save & Flex*, palmilha interior amovível anatômica *Ergo Dry* em PE e EVA anti-transpirante e antimicrobico espessura 1 a 1,2 mm, rasto em 2PU, dupla densidade, anti-vibração, anti-estático, grande estabilidade lateral, resistente a hidrocarbonetos, óleos e gorduras, absorvedor de energia na zona do tacão, pala almofadada, aperto por cordões em poliamida através de passadores não metálicos, coeficiente anti-deslizamento 0,18, piso intermédio de baixa densidade 0,45 para conforto e rasto de contacto compacto alta densidade 1,12 resistente à abrasão, forma larga Natural Conforto 11 *Mondo-Point*, disponíveis nos tamanhos 35 a 48, conforme Norma EN 20345:2004, categoria S3 SRC, marcação CE, peso médio 520 g meio par (tamanho 42).

Tecnologias patenteadas incorporadas:



#### Campos aplicação:

- **Outdoors:** Trabalhos exteriores: Indústria cimenteira, construção civil, indústria petrolífera, petroquímica e química.
- **Indoors:** Trabalhos interiores: Uso generalizado como p.e. indústria pesada e transformadora, metalurgia e metalomecânica.

## DADOS TÉCNICOS

<b>Material</b>	Corte em pele bovina, hidrofugada.
<b>Forro interior</b>	<i>Wing Tex</i> com túnel de ar respirável
<b>Testeira segurança</b>	Compósito perfurado <i>Air Toe 200 J</i>
<b>Palmeira protecção</b>	Anti-perfuração, não metálica <i>Save &amp; Flex</i>
<b>Palmeira interior</b>	Amovível anatómica <i>Ergo Dry</i> em PE e EVA transpirante e anti-micótico
<b>Rasto</b>	PU, dupla densidade, anti-vibração, anti-estático
<b>Cor</b>	Preto, com inserções em Cordura® cinzento e preto
<b>Tamanhos</b>	35 a 48
<b>Peso</b>	520 g/ ½ par
<b>Categoria</b>	S3 SRC
<b>Norma</b>	EN 20345:2004

## CÓDIGOS ENCOMENDA

Descrição	Tamanho	Cód.-Enc.
Bota Gippo S3 SRC	35 a 48	RR10254-xx *

\* xx = sufixo tamanho

Bota Gippo S3 SRC, em idioma Português.

Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal.