

Capacetes Segurança

uvex pheos alpine



uvex pheos alpine

- capacete multifuncional para trabalhos em altura e operações de resgate
- combina as características de um capacete de proteção industrial (EN 397) com os requisitos de um capacete de escalada (EN 12492)
- capacete leve em ABS que oferece um elevado nível de proteção e durabilidade
- aba mais curta para um maior campo de visão ascendente
- adaptadores laterais Euroslot (30 mm) para fixação de protetores auriculares e viseira
- opções para fixar lanternas de cabeça e óculos de proteção
- aberturas de ventilação permanentemente abertas
- cumpre a norma EN 397 e os requisitos adicionais para temperaturas muito baixas (-30°C)

- correia do queixo firmemente rebitada para utilização em conformidade com a norma EN 12492
- fixação da banda têxtil em seis pontos garantindo um ajuste ideal e um grande conforto
- arnês de suspensão com sistema de roquete com rolete para uma regulação variável da largura
- capacete fornecido de origem com uma banda de suor em PU preto (9760009); existe também a opção de uma banda de suor leve em couro sintético (9760005)



product
design award

2013

uvex pheos alpine com sistema de roquete com rolete

Cód.-Art.	9773050	9773150	9773250	9773350	9773450	9773550	9773950
Cor	branca	amarela	laranja	vermelha	verde	azul	preta
Versão	com aba curta	com aba curta	com aba curta	com aba curta	com aba curta	com aba curta	com aba curta
Material	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
Norma	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C
Tamanhos	52 a 61 cm	52 a 61 cm	52 a 61 cm	52 a 61 cm	52 a 61 cm	52 a 61 cm	52 a 61 cm
Unidade encomenda	UN,	UN,	UN,	UN,	UN,	UN,	UN,
Embalagem exterior	embalado individual em CX 6 UN por CX	embalado individual em CX 6 UN por CX	embalado individual em CX 6 UN por CX	embalado individual em CX 6 UN por CX	embalado individual em CX 6 UN por CX	embalado individual em CX 6 UN por CX	embalado individual em CX 6 UN por CX

Testado para DL



uvex perffexion

- combinação única das normas EN 397 (cumpre parcialmente), EN 12492 e EN 1078
- adaptadores laterais Euroslot (30 mm) para fixação de protetores auriculares
- ranhuras adicionais permitem a fixação de uma grande variedade de acessórios
- em conformidade com as seguintes normas:
 - EN 397 (em parte) — Norma para capacetes de segurança industrial
- requisitos opcionais: LD, -30°C
 - EN 12492 — Norma para capacetes de alpinismo
 - EN 1078 — Norma para capacetes de ciclismo

- resistência acrescida à deformação lateral (DL) que confere uma proteção adicional
- aberturas de ar ajustáveis e cómodas para máxima ventilação
- arnês de suspensão com sistema de roquete com rolete para regulação variável da largura e da altura
- arnês de suspensão com malha interior cómoda para conforto acrescido do utilizador
- ajuste ótimo graças a dois tamanhos diferentes (M e L)
- aba de encaixe adicional incluída de origem

uvex perffexion

Cód.-Art.	9720940	9720950	9720040	9720050
Cor	preta	preta	branca	branca
Versão	com aba curta	com aba curta	com aba curta	com aba curta
Material	ABS	ABS	ABS	ABS
Norma	EN 397, -30 °C, LD	EN 397, -30 °C, LD	EN 397, -30 °C, LD	EN 397, -30 °C, LD
Tamanhos	M (52 a 58 cm)	L (59 a 63 cm)	M (52 a 58 cm)	L (59 a 63 cm)
Unidade encomenda	UN	UN	UN	UN
Embalagem exterior	6 UN por CX	6 UN por CX	6 UN por CX	6 UN por CX