

Capacetes Segurança

uvex pheos E · uvex pheos E-WR · uvex pheos E-S-WR



uvex pheos E · uvex pheos E-WR

- capacete de segurança com ranhuras para viseiras, protetores auriculares e lanternas uvex
- adaptadores laterais Euroslot (30 mm) para fixação de protetores auriculares
- adequado para utilização por eletricitistas, pois o casco do capacete é totalmente fechado
- cumpre a norma EN 397 e os requisitos adicionais para temperaturas muito baixas (-30 °C) e salpicos de metal fundido (MF) e está aprovado em conformidade com a norma EN 50365 (1000 V CA)
- arnês de suspensão convencional para um ajuste confortável (uvex pheos E)
- arnês de suspensão com roquete de rolete para uma regulação variável da largura (uvex pheos E-WR)
- dotado com a banda de suor 9760005 (uvex pheos E) ou 9760009 (uvex pheos E-WR)
- fixação da banda têxtil com seis pontos garantindo um ótimo ajuste e conforto

uvex pheos E com arnês de suspensão convencional		
Cód.-Art.	9770020	9770120
Cor	branca	amarela
Versão	com aba longa	com aba longa
Material	PEAD	PEAD
Norma	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM
	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC
Tamanhos	51 a 61 cm	51 a 61 cm
Unidade encomenda	UN	UN
Embalagem exterior	25 UN por CX	25 UN por CX

uvex pheos E-WR com sistema de roquete com rolete

Cód.-Art.	9770030	9770130	9770230	9770330	9770430	9770530	9770830
Cor	branca	amarela	laranja	vermelha	verde	azul	cinza escuro
Versão	com aba longa	com aba longa	com aba longa	com aba longa	com aba longa	com aba longa	com aba longa
Material	PEAD	PEAD	PEAD	PEAD	PEAD	PEAD	PEAD
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC
Tamanhos	52 a 61 cm	52 a 61 cm	52 a 61 cm	52 a 61 cm	52 a 61 cm	52 a 61 cm	52 a 61 cm
Unidade encomenda	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN
Embalagem exterior	25 UN por CX	25 UN por CX	25 UN por CX	25 UN por CX	25 UN por CX	25 UN por CX	25 UN por CX



uvex pheos E-S-WR

- capacete de segurança com ranhuras para viseiras, protetores auriculares e lanternas uvex
- adaptadores laterais Euroslot (30 mm) para fixação de protetores auriculares
- adequado para utilização por eletricitistas, pois o casco do capacete é totalmente fechado
- cumpre a norma EN 397 e os requisitos adicionais para temperaturas muito baixas (-30 °C) e salpicos de metal fundido (MF) e está aprovado em conformidade com a norma EN 50365 (1000 V CA) uvex

- arnês de suspensão com roquete de rolete para uma regulação variável da largura
- dotado com a banda de suor 9760009
- aba mais curta para um maior campo de visão ascendente
- fixação da banda têxtil em seis pontos garantindo um ajuste e conforto ótimos

uvex pheos E-S-WR com sistema de roquete com rolete

Cód.-Art.	9770031	9770131	9770231	9770331	9770431	9770531	9770832	9770931
Cor	branca	amarela	laranja	vermelha	verde	azul	cinza escuro	preta
Versão	com aba curta	com aba curta	com aba curta	com aba curta	com aba curta	com aba curta	com aba curta	com aba curta
Material	PEAD	PEAD	PEAD	PEAD	PEAD	PEAD	PEAD	PEAD
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365
	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC
Tamanhos	52 a 61 cm	52 a 61 cm	52 a 61 cm	52 a 61 cm	52 a 61 cm	52 a 61 cm	52 a 61 cm	52 a 61 cm
Unidade encomenda	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN
Embalagem exterior	25 UN por CX	25 UN por CX	25 UN por CX	25 UN por CX	25 UN por CX	25 UN por CX	25 UN por CX	25 UN por CX

