

GRYPHON

Arnês ASCENSOR



INTRODUÇÃO

Com a **TECNIQUITEL** obtenha segurança, conforto e eficiência em trabalhos que seja necessário o acesso por corda.

CONCEITO

O Arnês **ASCENSOR GRYPHON** é um arnês de assento de alta performance, projetado para profissionais que atuam com tecnologia de acesso por corda.

DESCRIÇÃO

Este EPI tem como principais vantagens o conforto ergonómico com cinto largo, acolchoamento respirável e pernas ajustáveis que minimizam a pressão e garantem apoio ideal, mesmo em missões prolongadas.

Com ascensor torácico integrado, o Arnês **ASCENSOR GRYPHON** oferece máxima eficiência em operações verticais, garantindo segurança e liberdade de movimento.


Alta segurança com pontos de fixação conforme as normas **EN 361** e **EN 358**. Funcionalidade prática com fivelas de libertação rápida e suportes para ferramentas. Ideal para trabalhos em altura, resgate e ambientes industriais.

Este arnês ergonómico com seis pontos de fixação é otimizado para trabalhos em cordas e vem com um elo de rosca triangular e o bloqueador peitoral **CHEST ASCENDER+**, ideal para um manuseio eficiente da corda.

A estrutura envolvente, o cinto largo com acolchoamento respirável e as alças pré-formadas oferecem um elevado nível de conforto durante as excursões mais longas. As pernas com fivelas de libertação rápida e alívio de pressão na virilha, as correias ajustáveis e um ponto de fixação **EN 361** no peito facilitam as operações de resgate.

Os pontos de fixação laterais **EN 358** podem ser dobrados para dentro quando não estão a ser utilizados. Um ponto de fixação dorsal **EN-361** evita que fique preso, e também há um ponto de retenção ("R") nas costas.

Com duas argolas para um assento de posicionamento, um ponto de fixação para o bloqueador ventral, suportes **HOOK REST**, quatro porta-equipamentos, seis argolas para ferramentas e quatro argolas para mosquetões e uma capacidade de carga até **140 kg**.



CARACTERÍSTICAS

Arnês ASCENSOR GRYPHON confortável e ergonómico com seis pontos de fixação, especificamente desenvolvido para trabalhos de acesso por corda e equipado com um elo rápido triangular e com um grampo ventral para cordas **CHEST ASCENDER+**, para máxima facilidade de utilização em manobras por cordas.

CARATERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Construção ajustada e cinto de apoio lombar largo com acolchoamento em malha respirável para um conforto ótimo durante suspensões prolongadas;
- Alças de ombro com contornos otimizados para evitar atrito no pescoço;
- Alça de ombro equipada com fivela de libertação rápida;
- Fivelas de libertação rápida das pernas com indicador para uma inserção correta;
- Pernas concebidas com construção em painéis específicos para garantir um conforto ideal durante a suspensão, aliviando a pressão na zona da virilha;
- Alças traseiras ajustáveis que permitem que as pernas sejam movidas ao longo das pernas;
- Ponto de fixação externo EN 361 de grandes dimensões para facilitar as operações de salvamento;
- Pontos de fixação laterais EN 358 com duas posições: virados para fora quando em utilização (modo de trabalho); dobrados para dentro quando não estão a ser utilizados (modo de espera), para não dificultar os movimentos do operador;
- Ponto de fixação dorsal EN 361 concebido para evitar que o cinto fique acidentalmente preso, especialmente quando se trabalha em espaços confinados;
- Ponto de fixação na parte posterior do cinto, marcado com a letra R e destinado exclusivamente à ligação de um cordão de retenção;
- Laço específico para ligação rápida, a utilizar para a adição de uma braçadeira de corda ventral em combinação com correias adequadas;
- Duas correias horizontais posicionadas nas alças e destinadas exclusivamente à inserção do suporte HOOK REST;
- Duas presilhas específicas para a ligação de um assento de posicionamento no trabalho;
- Quatro presilhas grandes para equipamento, seis presilhas para bolsa porta-ferramentas e quatro ranhuras para mosquetões de transporte de ferramentas;
- Carga máxima: 140 kg.

Com o arnês de assento para tecnologia de acesso por corda, elevador de peito integrado, dispõem de:

- **Conforto ergonómico:** o cinto largo, o acolchoamento respirável e as pernas ajustáveis reduzem a pressão e proporcionam uma fixação ideal durante missões longas.
- **Flexibilidade e segurança:** ponto de engate externo em conformidade com a norma EN 361 para resgate, olhais anticaída laterais EN 358 com função de dobragem e ponto de engate dorsal para espaços confinados.
- **Características práticas:** fivelas de fecho rápido, suportes para material, olhais para ferramentas e pontos de fixação para colocar assentos e acessórios.

DADOS TÉCNICOS

ARNÊS ASCENSOR GRYPHON	
Características dos arneses	Elevador de peito integrado, argolas de estacionamento VBM
Almofada	Ombreiras, Almofadas para as pernas, Estofamento nas costas
Fivelas	Fivela de vara, Fivela de clique
Fivelas de ajuste	Pernas das fivelas, das fivelas dos quadris, das fivelas dos ombros
Lavagem à mão	40 °C
Marca	Climbing technology
Material	Alumínio, poliamida, poliéster, polietileno, aço
Pode ser usado com SEAL PAC	Sim
Pontos de fixação	Ponto de fixação dorsal em aço, argola do cinto de segurança em alumínio, argolas de retenção laterais em alumínio, ponto de fixação esternal em alumínio, argola de retenção em poliéster
Temperatura máxima	60 °C
Temperatura mínima	-20 °C
Vida útil máxima	10 anos
Áreas de aplicação	Poda em altura, Tecnologia de acesso por cordas
Altura máxima do corpo	190 cm
Altura mínima do corpo	170 cm
Circunferência máxima da perna	60 cm
Circunferência mínima da perna	50 cm
Cores	Preto, Laranja
Número de gazas porta-ferramentas	4 para 10 kg
Peso bruto	2,29 kg
Peso líquido	2,29 kg
Tamanho	M-L
Tamanho máximo da cintura	100 cm
Tamanho mínimo da cintura	70 cm

CÓDIGOS DE ENCOMENDA

DESCRIÇÃO	CÓDIGO
ARNÊS ASCENSOR GRYPHON	G-1176-M/L

Arnês ASCENSOR GRYPHON, em idioma Português;

Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal.

