

AXESS QR ASCENDER

Arnês de Segurança



INTRODUÇÃO

Na **TECNIQUITEL** encontra soluções para trabalhos em altura, particularmente apropriadas para progressões verticais assistidas por corda.

CONCEITO

O **AXESS QR ASCENDER** é um arnês de segurança confortável e ergonómico com cinco pontos de fixação. Foi especialmente desenvolvido para trabalhos de posicionamento e acesso por cordas.

DESCRIÇÃO

O arnês de segurança **AXESS QR ASCENDER** apresenta atributos de conforto e correias ajustáveis, assegurando, assim, um ajuste ergonómico e adaptado a cada utilizador. A sua construção robusta, aliada a materiais de elevada qualidade, confere-lhe a fiabilidade necessária para utilização em ambientes laborais exigentes.

O arnês é vendido de série com um elo rápido triangular e o bloqueador de corda **CHEST ASCENDER+**. Este produto é um kit e é composto pelos seguintes componentes: **AXESS QR**, **CHEST ASCENDER+**, **Q-LINK D S-STEEL 07**.

NORMAS

Este equipamento cumpre os requisitos do Regulamento **UE 2016/425** relativo aos Equipamentos de Proteção Individual. Está em conformidade com as normas **EN 361:2002**, **EN 358:2018** e **EN 813:2008**.



CARACTERÍSTICAS

- Estrutura envolvente com amplo **apoio lombar almofadado** em malha respirável para um conforto ótimo quando se trabalha suspenso durante longos períodos;
- **Alças de ombro moldadas e almofadadas** para evitar fricção no pescoço do operador;
- **Anéis largos e ajustáveis** para as pernas, que o operador pode deslocar para cima e para baixo para garantir o máximo conforto, mesmo numa posição sentada;
- **EN 358** pontos de fixação laterais com duas posições: modo de trabalho - virados para fora para ligação a uma linha de posicionamento; modo de espera - dobrados para dentro de modo a não interferir com os movimentos do operador;
- O ponto de fixação dorsal da norma **EN 361** pode rodar sobre si próprio para evitar o engate acidental, especialmente quando se trabalha em espaços confinados;
- **Ponto de fixação** na parte posterior do cinto, marcado com a letra R e destinado exclusivamente à ligação de um cordão de retenção;
- Duas tiras horizontais posicionadas nas faixas dos ombros e destinadas exclusivamente à inserção do suporte **HOOK REST**;
- **Dois presilhas dedicadas**, para a ligação de um assento de posicionamento no trabalho;
- **4 presilhas grandes** para transporte de equipamento e **4 pontos de fixação** para mosquetões para prender equipamento e acessórios;
- Anéis das pernas com **fibelas de libertação rápida** com indicador de inserção correta.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Arboristas, percursos de cordas altas, acesso por cordas.



DADOS TÉCNICOS

ARNÊS SEGURANÇA AXESS QR ASCENDER	
Fivelas de ajuste	Fivelas de ajuste para as pernas, Fivelas de ajuste para as ancas, Fivelas de ajuste para os ombros
Pontos de fixação	Ponto de fixação dorsal em aço, ponto de fixação em alumínio para arnês de assento, ponto de fixação lateral em alumínio, ponto de fixação esternal em alumínio, ponto de fixação de retenção em poliéster
Fivelas	Fivela de stick, fivela de clique
Lavagem à mão	40 °C
Características do arnês	Ascensor torácico integrado, anel de estacionamento do cordão
Material	Alumínio, poliamida, poliéster, polietileno, aço
Vida útil máxima	10 anos
Temperatura máxima	40 °C
Temperatura mínima	-35 °C
Acolchoamento	Acolchoamento nos ombros, acolchoamento nas pernas, acolchoamento nas costas
Utilizável em SEAL PAC	Sim
Cor	Preto, laranja
Peso bruto	2,16 kg
Tamanho máximo da anca	80 cm
Tamanho máximo da perna	55 cm
Tamanho mínimo da anca	60 cm
Tamanho mínimo da perna	45 cm
Peso líquido	2,16 kg
Número de presilhas para material 7 kg / 10 kg / 15 kg	0
Tamanho	S-M

CÓDIGOS DE ENCOMENDA

DESCRIÇÃO	CÓDIGO
ARNÊS SEGURANÇA AXESS QR ASCENDER	G-1170-S/M

Arnês segurança AXESS QR ASCENDER, em idioma Português;

Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal.

