

CAR STANDARD

Manta Extinção



INTRODUÇÃO

A **TECNIQUITEL**, tem a solução para bloquear o fogo sem danificar o ambiente com a manta extinção **Car Standard** uso único para viaturas elétricas.

CONCEITO

A manta extinção **Car Standard** é ideal para locais com uma elevada concentração de automóveis como garagens subterrâneas, ferries, postos de abastecimento de combustível ou postos de carregamento, oficinas, concessionários de automóveis, túneis, parques de estacionamento.

CARACTERÍSTICAS

Em Automóveis: 

- Controla o fogo em qualquer veículo em segundos.
- Isola o fogo em veículos eléctricos.
- Isolamento imediato de gases e fumos tóxicos, protegendo a população civil da exposição a agentes cancerígenos.
- Isola qualquer pequeno incêndio.
- Adequado para veículos de tamanho normal, incluindo SUVs como o Volvo XC90 e Land Rovers.
- Entregue numa smartbag.
- EN ISO 1716.
- EN 13501-1.
- EN ISO 1182.

Utilização:

- Colocar a manta extinção no chão. Centrâ-la à frente ou atrás do automóvel e estendê-lo.
- Duas pessoas devem agarrar cada pega e puxar com segurança a manta de incêndio sobre o carro num movimento contínuo.
- Certifique-se de que a manta está apertada até ao chão, deixe-a colocada e aguarde avaliação dos bombeiros.
- Manta de uso único, não reutilizável.

Incêndio em carros eléctricos:

- Se ouvir um forte som de zumbido a cada 2-15 segundos, há uma fuga térmica. A fuga térmica pára quando o som pára. Apesar disto, a bateria pode reacender-se a qualquer momento até que a bateria possa ser desmontada.



DADOS TÉCNICOS

PARA PROFISSIONAIS	
Tamanho/Peso	± 6 x 8 metros (48 m²) ± 28 kg
Material do núcleo	380 g/m² Pyroxénio
Revestimento	± 120 g/m² de polímero de silicone (podem surgir chamas aquando da primeira utilização). Em incêndios com elevados níveis de calor por condução, podem surgir chamas no do revestimento da manta extinção. Este facto não altera o desempenho da manta extinção.
Tamanho da viatura	Manuseia veículos de tamanho normal até SUVs como Land Rovers, XC90, etc.
Utilização principal	Como manta extinção: Cobre qualquer objecto para bloquear eficazmente o fogo.
Smartbag	Saco hermético que bloqueia os gases potencialmente perigosos provenientes das mantas usadas. Cuidados e manutenção do Smartbag: Utilizar massa de silicone no fecho de correr para manter o saco hermético e sem cheiro.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS					
TECIDO PRINCIPAL			Unidade	Tolerância	Padrão
Fios	Tensão Deformação	300 165	Têxtil Têxtil	± 5%	DIN EN 12654 DIN EN 12654
Contagem de fios	Tensão Deformação	8.0 8.0	Extremidades/cm Extremidades/cm	± 5%	DIN EN1049 DIN EN1049
Resistência à tracção (Típica)	Tensão Deformação	3200 N/cm 2500 N/cm	N/50mm N/50mm	≥	ISO 4606 ISO 4606
Espessura		0.40	Mm	± 5%	DIN ISO 4606
Padrão de tecelagem		Simples			
Resistência a Temperatura	Curto prazo ± 1600 °C * Longo prazo ± 800 °C				
*Em incêndios com elevados níveis de calor por condução, podem surgir chamas a partir do revestimento da manta. Este facto não altera a finalidade da manta.					

AVISO

Evitar inalar o fumo do objecto em chamas. Não se coloque em risco desnecessário, **chame os bombeiros!**

CÓDIGOS DE ENCOMENDA

DESCRIÇÃO	CÓDIGO
Manta Extinção CAR STANDARD Uso Único Viaturas Elétricas	101251

Manta Extinção CAR STANDARD Uso Único Viaturas Elétricas, em idioma Português.

Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal.

