CORDA

BFD Y SK12



INTRODUÇÃO

A **TECNIQUITEL** disponibiliza soluções para proteção contra quedas em altura, em qualquer ambiente profissional.

CONCEITO

A **corda BFD Y SK12** é um equipamento de segurança essencial para atividades em altura e possuí um amortecedor que reduz a energia em caso de queda para um nível compatível com o corpo.

DESCRIÇÃO

A **BFD Y SK12** é uma corda com dois mosquetões altamente resistentes **(FS 92**) no lado do ponto de fixação, que garantem a solidez da conexão com a estrutura ou ancoragem. No lado do arnês, há um mosquetão (**FS 51 ST**) que permite a ligação segura do equipamento ao utilizador.



Integra também um absorvedor de quedas que dissipa a energia gerada durante uma queda, reduzindo-a a um nível que o corpo humano possa suportar sem sofrer danos graves.
Esta característica é essencial para garantir a segurança do utilizador e minimizar os riscos inerentes a trabalhos e atividades em altura.

Equipamento concebido no formato Y e o seu comprimento pode variar entre 1,5 e 2 m conforme a versão.

Além disso, a **corda BFD Y SK1**2 é fabricada com materiais de alta qualidade, como fibras sintéticas duráveis e resistentes (poliamida e aço), o que lhe confere uma vida útil prolongada e um desempenho confiável, mesmo em condições adversas.

Ela é amplamente utilizada por profissionais do setor de construção civil, serviços de resgate, desportos de aventura e outras atividades que envolvem trabalho em altura.

CARACTERÍSTICAS

CORDA BFD Y SK12	
GTIN	4030281052005
Número de classe	E 40-21-08-10
Número da pauta aduaneira	56090000
Normas	EN 354:2010,EN 355:2002
Peso bruto	3,23 kg
Peso líquido	3,23 kg
Cor	Cinzento / Preto / Laranja / Branco
Material	Poliamida aço
Temperatura mínima	-35 °C
Temperatura máxima	45 °C
Dimensão	2 m
Áreas de aplicação	Várias
Aprovação de bordas	Não
Indicador de queda	Não
Lavagem à mão	40 °C
Força de impacto	6,00 kN
Diâmetro do cabo do cordão de segurança	12,00 mm
Tipo de cordão de segurança	Versão Y
Comprimento da corda	2,00 m
Vida útil máxima	10 anos
Resistência mínima à tração	22,00 kN
Laço de salvamento	Não
Número de série obrigatório	Sim
Tamanho	Não
Utilizável em SEAL PAC	Sim
Comprimento utilizável	Não

NORMAS

Em conformidade com as normas EN 354:2010, EN 355:2002

CÓDIGOS DE ENCOMENDA

DESCRIÇÃO	CÓDIGO
CORDA BFD Y SK12	L-0104-2



Corda BFD Y SK12, em idioma Português
Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal.