AGULHETAS AUTOMÁTICAS

MODELO 312, 314, 321, 323, 324

Alto desempenho, débito ajustável, projeção água variável de nevoeiro a jato sólido para água ou solutos de espuma, com punho tipo pistola, seccionáveis por válvula de agulha, sem reação à projeção de água, elevada estabilidade, em liga leve anodizada resistente à água salgada, caudal constante independentemente da pressão, desenvolvidas para proteger os utilizadores contra a reação das agulhetas tradicionais cujo uso é cansativo devido à sua reação em função das pressões de alimentação, disponíveis em diâmetros nominais de 25, 45 e 70mm, diferentes modelos, certificadas e conforme normas Europeias ou NFPA, para uso com qualquer tipo de ligação, serviço de assistência técnica garantido pela tecniquitel.





312/314



Ajusta-se automaticamente às flutuações do caudal de água para manter uma pressão eficaz e um fluxo consistente em todas as gamas de caudal
- Vasta gama de definições de caudal
- Excelente desempenho a pressões tão baixas como 50 psi (3,5 bar)
- Construção em liga metálica excecionalmente leve, compacta e resistente à corrosão
- Manutenção mínima reflectida no design robusto, maquinação de precisão e materiais de qualidade
- Controlo da válvula de esfera com dentes giratórios em aço inoxidável
- Adequado para aplicação de espuma e compatível com os tubos de aeração de espuma
- Em conformidade com todos os aspectos da NFPA 1964 (pulverização, bicos, fecho e pontas)



312



314

321



Ajusta-se automaticamente às flutuações do caudal de água para manter uma pressão eficaz e um fluxo consistente em todas as gamas de caudal
- Ajustável de fluxo direto a padrão de nevoeiro
- O bico flutua facilmente sem se desligar e fornece um caudal constante em nevoeiro ou fluxo direto
- Os detentores do padrão de fluxo facilitam um posicionamento positivo e uma ação suave
- Vasta gama de definições de caudal
- O controlo da válvula deslizante altera a definição do fluxo sem afetar a qualidade do fluxo
- Construção em liga anodizada de revestimento duro
- Para-choques de borracha moldada com dentes de nevoeiro fixos
- Adequado para aplicação de espuma e compatível com os tubos de arejamento de espuma



321

323



Ajusta-se automaticamente ao caudal de água flutuante para manter uma pressão eficaz e um fluxo consistente em todas as gamas de caudal
- Ajustável de fluxo direto a padrão de nevoeiro
- O bocal lava facilmente sem se desligar e fornece um fluxo constante em nevoeiro ou fluxo direto
- Os detentores do padrão de fluxo facilitam um posicionamento positivo e uma ação suave
- Vasta gama de definições de caudal
- O controlo da válvula deslizante altera a definição do fluxo sem afetar a qualidade do fluxo
- Construção em liga anodizada de revestimento duro
- Para-choques de borracha moldada com dentes de nevoeiro fixos
- Adequado para aplicação de espuma e compatível com os tubos de arejamento de espuma



323

324



Ajusta-se automaticamente às flutuações do caudal de água para manter uma pressão eficaz e um fluxo consistente em todas as gamas de caudal
- Ajustável de fluxo direto a padrão de nevoeiro
- O bico flutua facilmente sem se desligar e fornece um caudal constante em fluxo direto ou em fluxo forçado
- Os detentores do padrão de fluxo facilitam um posicionamento positivo e uma ação suave
- Vasta gama de definições de caudal
- O controlo da válvula deslizante altera a definição do fluxo sem afetar a qualidade do fluxo
- Construção em liga anodizada de revestimento duro
- Para-choques de borracha moldada com dentes de nevoeiro fixos
- Adequado para aplicação de espuma e compatível com os tubos de arejamento de espuma.



324