

FHR 005 / FHR 006

BOTAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS EM PELE

- Botas especiais, que conferem segurança em ambientes extremos, incluindo operações de combate a incêndios, salvamento e contenção.



Em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425 e com as seguintes normas harmonizadas:

- **EN 15090:2012** Calçado para bombeiros para o tipo 2 de calçado de combate a incêndios, como confirmado por certificação emitida pelo Organismo Notificado N.º 2474 MIRTAKONTROL d.o.o.

Certificado:

- Certificado de aprovação emitido pelo Organismo Notificado N.º 1438 CNBOP-PIB.

BOTAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS EM PELE

Máximo conforto.

Características

- **IBISAFE®** - Palmilha em Kevlar® ao invés de palmilha em aço, assegurando que a palmilha se mantenha não perfurável, flexível e com elasticidade e com excelentes propriedades de isolamento térmico. A sua utilização reduz significativamente o peso do calçado.
- **TE-POR®** - membrana impermeável e respirável que permite a saída da transpiração, melhorando a higiene, protegendo contra a humidade, conferindo uma sensação de conforto em todas as condições climáticas.
- **NITRIL®** - sola em borracha vulcanizada preta, protege contra o gelo e temperaturas elevadas, ergonómica, anti estática, antiderrapante, resistente a ácidos e óleos, fácil de manter limpa.
- **JADO®** - sistema de micro ventilação utilizado na parte superior da bota (na gola), que garante um bom isolamento térmico a altas e baixas temperaturas.
- Zona de articulação posterior.
- Proteção extra do tornozelo.
- Alça em pele de puxar para facilitar a rapidez no calçar.
- Forro à volta do tornozelo.
- Gola macia na parte superior da bota.
- Lingueta anatômica.
- Sistema de fecho de correr (**modelo 006**).



Segurança em condições extremas

- Terceiro nível de isolamento térmico **H13** (resistência ao calor de contacto por 40 minutos a 50°C).
- Biqueira de aço com rebordo de borracha resistente à abrasão, resistência ao impacto de **200 J** e força de perfuração de **1500 N**.
- Fabricadas em pele hidrofóbica com textura granulada (**modelos 005 PL e 006 PL**) ou em pele lisa (**modelos 005 e 006**), com tratamento especial, resistente ao calor e à água (por 180 minutos).
- Fita refletora não inflamável 3M® que assegura uma excelente visibilidade.
- Costuras com fio **NOMEX®** não inflamável.
 - Sistema de atacadores sem ganchos para evitar que se prendam acidentalmente (**modelo 006**).



Modelos disponíveis:

- **005** - Botas de enfiar, em pele lisa.
- **005 PL** - Botas de enfiar, em pele gravada.
- **006** - Sistema de fecho duplo (fecho de correr e atacadores), em pele lisa.
- **006 PL** - Sistema de fecho duplo (fecho de correr e atacadores), em pele gravada.
- **006 N** (cano curto) - Sistema de fecho duplo (fecho de correr e atacadores), em pele lisa.
- **006 PL N** (cano curto) - Sistema de fecho duplo (fecho de correr e atacadores), em pele gravada.

BOTAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS EM PELE



- 1 Pele de qualidade, impermeável, com relevo ou lisa, disponível em preto e vermelho. **JADO®** - sistema de micro ventilação com forro interior, que confere um bom isolamento térmico na parte superior da bota.
- 2 Sistema de atacadores sem ganchos para evitar que se prendam acidentalmente.
- 3 Lingueta com formato anatómico, atacadores em **NOMEX®**, fecho de correr e alça de puxar na parte de trás para facilitar a rapidez no calçar.
- 4 Zona de articulação posterior confortável em espuma reforçada com tecido e cosida com fio **NOMEX®** não inflamável.
- 5 Sola **NITRIL®**, pneumática, anti estática, resistente ao calor e ao gelo, antiderrapante, resistente a ácidos e óleos e fácil de manter limpa. Palmilha interior **IBISAFE®** de última geração, isenta de metal com inserção em **KEVLAR®** para uma proteção total contra perfurações.
- 6 Membrana: respirável, impermeável, absorve a humidade expelindo para o exterior. Costuras em **NOMEX®** ignífugas.
- 7 Biqueira de aço com rebordo em borracha. Revestimento da biqueira de aço resistente à abrasão.

