

BOTAS SOCORRISTA

9600/A



INTRODUÇÃO

A **TECNIQUITEL** disponibiliza uma vasta gama de proteção em calçado adequado para operações extremas de combate a incêndios, busca e salvamento e de formação.

CONCEITO

A **Bota Socorrista 9600/A** é um calçado de segurança para incêndios florestais, proteção civil e ordem pública. É uma meia-bota para multiactividades leve e confortável, adequada também para emergências.

DESCRIÇÃO

A bota de segurança mais leve, de alta qualidade que oferece o máximo nível de conforto no combate a incêndios estruturais. Com excelente estabilidade, tanto para caminhar como para correr, mesmo em terrenos irregulares.

CARACTERÍSTICAS

- Parte superior em couro de flor integral, preto, com tratamento repelente à água.
- Nova biqueira de segurança **200J** extremamente leve **Novation RTM** (Resin Transfer Moulding), feita de material compósito e fibras de silicone.
- Forro em tecido tridimensional respirável e material resistente à abrasão.
- Flexores traseiros almofadados para melhorar a flexibilidade e o conforto.
- Novo modelo com ajuste para trekking.
- Fecho de correr de abertura total, fácil e rápido de limpar.
- Excelente aderência em terrenos irregulares e em escadas (a sola exterior é 20% mais resistente do que a norma europeia **EN ISO 20345 5.8.3**).
- Extremamente confortável para uma utilização prolongada (a respirabilidade é 600% 400% melhor do que a exigência da norma europeia **EN ISO 20345 5.4.6**).
- O isolamento térmico (teste em banho de areia) é 20% superior à norma europeia **EN15090 6.3.1**.
- Sola exterior resistente ao fuelóleo com inserção antiperfuração composta; a resistência de união da sola é 100% superior à norma europeia **EN ISO 20345 5.3.1.2**; resistência ao deslizamento SRC.
- A absorção de energia na zona do calcanhar é 70% superior aos requisitos da Norma Europeia **EN ISO 20345 6.2.4**.
- Anel traseiro de couro para puxar.



CARACTERÍSTICAS

- **Extremamente confortável para uma utilização prolongada**
 - a respirabilidade é 600% a 400% melhor do que a exigência da norma europeia EN ISO 20345 5.4.6.
- **Isolamento térmico**
 - é 20% superior à norma europeia EN15090 6.3.1 (teste do banho de areia).
- **Excelente aderência em terrenos irregulares e escadas**
 - a sola exterior é 20% mais resistente do que a norma europeia EN ISO 20345 5.8.3.
- **Sola exterior resistente ao fuelóleo com inserção antiperfuração composta**
 - a resistência de união da sola é 100% superior à norma europeia EN ISO 20345 5.3.1.2.
- **Resistência ao deslizamento SRC**
- **Absorção de energia na zona do calcanhar**
 - é 70% superior aos requisitos da Norma Europeia EN ISO 20345 6.2.4.

TRANSPIRAÇÃO
COURO
+400%

ISOLAMENTO
TÉRMICO
+20%

SOLA DE LONGA
DURAÇÃO
+20%

FORÇA LIGAÇÃO
DA SOLA
+100%

ABSORÇÃO
ENERGIA CALCANHAR
+70%



RETARDADOR DE CHAMA E
RESISTÊNCIA AO CALOR



ANTI-PERFURAÇÃO



CERTIFICAÇÃO SRC



APOIO DO TORNOZELO



PROTEÇÃO DOS DEDOS DOS
PÉS



FECHO DE CORRER DE
LIBERTAÇÃO RÁPIDA



FORMA J-MÓRFICA



SISTEMA FLEX



ELEVADA RESPIRABILIDADE



SISTEMA DE VENTILAÇÃO
INTERNA



SISTEMA DE COMPENSAÇÃO
DA SOLA SCS



SISTEMA DE ESPELHO DE
RAIOS SOLARES



ILUMINAÇÃO



SOLA DE BORRACHA



COLARINHO ALMOFADADO



SOLA AUTO-LIMPANTE



DADOS TÉCNICOS

Botas Socorrista 9600/A	
Nome do produto	BOTAS SOCORRISTA 9600/A
Modelo	C
Parte superior	Couro de vaca de flor integral, impermeabilizado, preto, 1,8 - 2,0 mm de espessura e 1,6 - 1,8 mm de espessura, muito macio, para aquartelar
Colarinho, flexores e língua	Pele macia de anilina, impermeabilizada, preta, com 1,0 - 1,1 mm de espessura, acolchoada com espuma para melhorar o conforto do calçado.
Proteção da frente e do calcanhar	Couro bifásico, preto, 1,8 - 2,0 mm de espessura
Forro	Tecido de poliéster tridimensional, altamente respirável, preto, na parte superior e um tecido técnico resistente à abrasão no interior, 100% PA.
Biqueira	Nova biqueira de segurança 200J extremamente leve Novation RTM (Resin Transfer Moulding), feita de material compósito e fibras de silicone. Assimétrica com base de apoio, fabricada e testada de acordo com a norma EN 12568:2010. Está posicionada entre a parte superior de couro e o forro, não pode ser removida sem danificar toda a bota. Um acolchoamento macio de plástico na extremidade superior da calcanheira protege os pés durante a flexão.
Calcanhar	Tecido sintético resinado de 1,8 mm, termicamente moldável, colado ao material da parte superior.
Proteção do tornozelo	Material moldado termicamente com propriedades de absorção de choques.
Laço traseiro	Argola em couro com 25 mm de largura
Fecho de correr	Sistema exclusivo Jolly de fecho rápido com fecho de correr de abertura total: o fecho de correr é fabricado com a mesma qualidade de couro da parte superior e é completado com 8 pares de ilhós sem níquel, não enferrujados, com um diâmetro interior de 5 mm. O cursor metálico corre sobre dentes de plástico, que são protegidos por couro na parte da frente.
Linha de costura	Filamento Kevlar®, retardador de chama permanente, preto.
Ilhós de renda	Latão polido, não enferruja, com 5 mm de diâmetro interior.
Atacadores	Filamento de meta-aramida (atacadores redondos Nomex®), preto, com tratamento hidrófugo.
Clipe do atacador	Nas extremidades do atacador estão colocados 2 cliques de plástico com um sistema de mola interior, para permitir uma fixação óptima do atacador.



DADOS TÉCNICOS

Botas Socorrista 9600/A

Palmilha	De forma anatómica, constituída por uma camada de feltro que transmite a humidade (80% PES- 20% VISCOSA), e com um revestimento superior em material não tecido antiabrasivo 100% PA. Na zona do calcanhar está posicionada uma inserção de espuma EVA para o melhor conforto do pé, permitindo preservar a anatomia do pé e aumentar a absorção de energia no calcanhar.
Palmilha anti-perfuração	Palmilha com uma espessura média de 4,0 mm, fabricada através de uma construção multicamada com material têxtil compósito especial antiperfuração "Zero mm Perforation" a 1100 Newton, em conformidade com a norma EN 12568:2010 As palmilhas têxteis antiperfuração, em comparação com as antigas placas de metal, oferecem vantagens consideráveis em termos de ergonomia e segurança: maior superfície de proteção, flexibilidade, isolamento, absorção de humidade e peso reduzido.
Sola	Sola ligada em borracha nitrílica, resistente ao calor a 300°C, anti-estática, resistente ao óleo e à gasolina, muito resistente ao desgaste, antiderrapante SRC. Autolimpeza e ausência de objectos estranhos + detritos graças à estrutura peculiar das presilhas e da superfície de corrida. A elevada absorção de energia na zona do calcanhar é assegurada pelo composto de borracha da sola exterior, pela altura e pela forma das presilhas. A altura e a forma da rede interior, com almofada de ar, melhoram as propriedades de absorção de choque e também as propriedades térmicas.
Peso/par	Cerca de 1900 g (tamanho 42)
Altura das costas	Cerca de 22 cm (sola incluída) (tamanho 42)
Cor	Preto
Gama de tamanhos	UE 36 - 49
Certificado CE	EN 15090:2012 F2A HI3 CI AN SRC - Categoria III P.P.E



CÓDIGOS DE ENCOMENDA

DESCRIÇÃO

BOTAS SOCORRISTA 9600/A

CÓDIGO

Sob Consulta



Botas Socorrista 9600/A, em idioma Português.

Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal.

