

CONJUNTO TP 4 -1

BOMBA SUBMERSÍVEL PARA DRENAGEM DE ÁGUAS

- As bombas submersíveis **MAST TP** de acordo com **DIN 14 425** são projetadas para uso exigente em inundações sujas. Com detalhes técnicos únicos como o enrolamento do motor fundido, o sentido de rotação automático e a proteção contra sobrecarga.
- Tecnologia confiável – para uma longa vida útil!
- A bomba é fornecida como um conjunto com todos os acessórios relevantes, para que a sua bomba de mastro esteja pronta para uso imediato.
- Profundidade de imersão máxima: 20 m
- Temperatura média bombeada máxima: 60 °C
- Densidade líquida máxima: 1,1 kg/dm³
- Valor de pH mínimo: 5
- Valor de pH máximo: 8



Especificações:

- Bomba Submersível para água de drenagem: 1 230 V 50Hz
- Potência P¹/P²: 1,8 / 1,3 kW
- Peso: 20kg
- Dimensões: Ø 19 x B 23 x A 50 cm
- Corrente nominal: 8,0A
- Velocidade do eixo: 2800 U/min.
- Ligações: G2½"
- Ligação de descarga: C
- Passagem de sólidos: Ø 8 mm
- Cabo: H 07 RN-F 3G1,5 (20 m)
- Ficha: Tomada Schuko IP 67 16A

Área de Aplicação:

- Água de drenagem com sólidos.



bomba submersível para drenagem de águas

Bomba submersível para uso exigente em inundações sujas.

Características

- Enrolamento encapsulado
- Seguro para funcionamento a seco
- Sem óleo/silicone
- Sem manutenção
- Rotor de alta potência que não entope, aspiração sobre toda a superfície do filtro
- Aplicação integrada de bombagem de baixo nível
- Acoplamento B-STORZ incorporado para ligação em série (opcional)
- Pega metálica robusta para transporte. Ponto de fixação de corda fácil de transportar com uma mão
- Q max. 780 l/min.
- 20,5 kg total com cabo e ficha
- Junta mecânica da torneira de controlo

Materiais

- Pega de transporte: Aço revestido
- Caixa do motor: Liga de alumínio de acordo com a norma DIN EN 1706*
- Caixa da bomba: PVC-U
- Veio do rotor: Aço inoxidável 1.4021
- Impulsor: Ferro fundido especial de acordo com a norma DIN EN 1563**
- Parafusos: Aço inoxidável A2
- Juntas: Elastómero resistente a óleo mineral
- Empanque mecânico: Carbono/cerâmica
- Filtro de proteção: Aço inoxidável
- Placa de base: Liga de alumínio de acordo com a norma DIN EN 1706*



Aprovações:

- De acordo com a norma DIN EN 1706*
- De acordo com a norma DIN EN 1563**
- Liga de alumínio conforme a norma DIN EN 1706*

*resistente à água do mar em aplicações móveis, resistente à corrosão

**Resistente ao desgaste, inquebrável