

BOMBA SUBMERSÍVEL TP 8 - 1 N

BOMBA PARA ÁGUA DE DRENAGEM TRIFÁSICA

- As bombas submersíveis **MAST TP** de acordo com **DIN 14 425** são projetadas para uso exigente em inundações sujas. Com detalhes técnicos únicos como o enrolamento do motor fundido, o sentido de rotação automático e a proteção contra sobrecarga.
- Tecnologia confiável – para uma longa vida útil!
- A bomba é fornecida como um conjunto com todos os acessórios relevantes, para que a sua bomba de mastro esteja pronta para uso imediato.
- Profundidade de imersão máxima: 20 m
- Temperatura média bombeada máxima: 60 °C
- Densidade líquida máxima: 1,1 kg/dm³
- Valor de pH mínimo: 5
- Valor de pH máximo: 8



Especificações:

- Bomba Submersível: 3 400v CA trifásica 50 Hz
- Potência P¹/P²: 3,3 / 2,7 kW
- Peso: 32kg
- Dimensões: Ø 23 x B 24 x A 49 cm
- Corrente nominal: 5.8A
- Velocidade do eixo: 2800 U/min.
- Ligações: G2½"
- Ligação de descarga: B
- Passagem de sólidos: Ø 10 mm
- Cabo: H 07 RN-F 4G1,5 (20 m)
- Ficha: CEE 16A Interruptor de ligar/desligar 5 pólos IP45

Área de Aplicação:

- Água de drenagem com sólidos.



Bomba para água de drenagem trifásica

Bomba submersível para uso exigente em inundações sujas.

Características

- Bomba Submersível TP 8-1 N DIN 14 425
- Água de drenagem . 3~400 V 50 Hz FT 6/1295/10
- Bomba centrífuga auto-ferrante para o lixo.
- Sentido de rotação automático
- Proteção contra sobrecarga (PTC)
- Proteção de baixa tensão
- Monitorização do empanque mecânico
- Bloqueio de segurança de reinício automático
- Rotor de alta potência que não entope, aspiração sobre toda a superfície do filtro
- Acoplamento A-STORZ incorporado para ligação em série (opcional)
- Pega metálica robusta para transporte. Fácil de transportar por 2 pessoas com ilhó para carabina, também adequado como suporte de cabos com fita de velcro.
- Bombagem de baixo nível através de uma pulseira (opcional)

Materiais

- Pega de transporte: Aço inoxidável revestido
- Caixa do motor: Liga de alumínio de acordo com a norma DIN EN 1706*
- Caixa da bomba: PVC-U
- Veio do rotor: Aço inoxidável 1.4021
- Impulsor: Ferro fundido especial de acordo com a norma DIN EN 1563**
- Parafusos: Aço inoxidável
- Placa de base: Liga de alumínio de acordo com a norma DIN EN 1706*



Aprovações:

- De acordo com a norma DIN EN 1706*
- De acordo com a norma DIN EN 1563**
- Liga de alumínio conforme a norma DIN EN 1706*

*resistente à água do mar em aplicações móveis, resistente à corrosão

**Resistente ao desgaste, inquebrável

