

Fonte Água Filtrada Refrigerada Hi-Lo, com Sensor Movimento, para Montagem na Parede em Interiores

Mod. 1202SFH



DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

Estação de hidratação equipada com fonte de água filtrada e refrigerada Hi-Lo ativada por movimento, conforme diretiva ADA, modelo 1202SFH, em aço inoxidável, para montagem na parede e instalação em interiores, inclui um sistema de refrigeração hermeticamente selado com termostato, em conformidade com as normas ASHRAE.

Unidade Hi-Lo (fonte dupla, 2 níveis de posicionamento) de concepção única e moderna com revestimento exterior em aço inoxidável 304 e acabamento acetinado, dispõe de função de poupança energética que desliga o sistema de refrigeração após 2 horas sem utilização, desligando as luzes, que voltam a ligar-se automaticamente quando for utilizada.

Equipada com um filtro com capacidade para 11.356 litros com Controlo Eletrónico do Ciclo de Vida, interrompe o fornecimento de água quando a capacidade é atingida. O fluxo recomeça quando é instalado um novo filtro.

O sistema inclui válvulas solenoides operadas por sensor eletrónico para operação em modo mãos-livres, regulador de pressão para ajustar as pressões de entrada de água, cabeças do bocal anti rotativas e auto reguladoras de 1,7 lpm com resguardo bocal antimicrobiano flexível, função de desativação da cabeça do bocal e serpentina de evaporador sem depósito otimizada utilizando a tecnologia de arrefecimento por massa térmica.



Mod. 1202SFH

CARACTERÍSTICAS & BENEFÍCIOS DO EQUIPAMENTO

➤ Modo Inteligente de Poupança Energética

A função de poupança de energia permite que a unidade desligue o sistema de refrigeração após 2 horas sem utilização e em condições de luz ambiente reduzida. A unidade volta a ligar-se automaticamente da vez seguinte que for utilizada ou que a luminosidade for restabelecida.

➤ Água Fresca Filtrada

Água sempre fresca e filtrada, capacidade de 11.356 litros, com cartucho do filtro de Controlo Eletrónico do Ciclo de Vida que desliga o fluxo de água quando a capacidade é atingida. Para garantir água fresca e filtrada, o fluxo só recomeça quando o filtro é substituído. Com luzes coloridas indicadoras do estado do filtro situadas sob a bacia.

➤ Conceção Moderna e Inovadora

A conceção moderna e inovadora com acabamento em aço acetinado confere um visual elegante e de alta qualidade a espaços arquitetónicos e átrios.

➤ Características Anti Vandalismo

As características excecionais de resistência ao vandalismo incluem um botão de programação oculto, cabeças do bocais anti rotativas com opção de cabeças dos bocais em aço inoxidável, suportes de bacia testados contra impactos UPC (Tribunal Unificado de Patentes), parafusos de acesso com broca Torx, estrutura em aço e fixadores ocultos da vista pública.

➤ Montagem Universal

A configuração interna especialmente concebida permite a montagem por cima de rugosidades já existentes por equipamento da concorrência.

➤ Cabeças dos Bocais

Os bocais dispõem de um resguardo bocal anti microbiano flexível para proteção contra lesões e microrganismos. A conceção anti rotativa impede tentativas indesejadas de remover ou rodar as cabeças.

➤ Ativação

Uma válvula solenoide ativada por sensor permite uma operação higiénica em modo mãos-livres.

➤ Desativação dos Bocais

Esta característica permite a flexibilidade de desativar temporariamente o fluxo para as cabeças dos bocais das fontes, no próprio local.

➤ Consumo Energético: 115 Volts, 60Hz, 350 watts nominais, 5 amperes de carga total.

➤ Dimensões: 476 mm x 868 mm x 806,5 mm (C x L x H).



➔ Certificações

Certificado pela CSA para cumprir as normas NSF/ANSI 42, NSF/ANSI 53, NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1, NSF/ANSI/CAN 372, ASME A112.18.1/CSA B125.1, UL 399 e CSA C22.2 N.º 120.

Em conformidade com a diretiva ADA de acordo com a norma ICC A117.1, CSA B651, DOJ 2010 e Normas ADA para Conceção Acessível quando instalado corretamente.

Capacidade de refrigeração em conformidade com ASHRAE 18 de 30,3 litros por hora de água potável a 10°C, com base numa entrada de água a 26,6°C e uma temperatura ambiente de 32°C.

ID FCC: 2AUAN-1200SFH e IC: 25359-1200SFH.

➔ Garantia

A garantia é limitada a 5 anos para o sistema de refrigeração da unidade.

Os componentes elétricos e o sistema de água são garantidos por 12 meses a partir da data de instalação.

A garantia refere-se apenas a aplicações com água potável.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Cartuchos de Filtro para o Refrigerador de Água Haws:
 - Embalagem com 12 filtros de substituição, modelo 6428-C, para 11.356 litros de capacidade com Controlo Eletrónico do Ciclo de Vida, para os refrigeradores de água da série 1200 da Haws.
- Cabeça do Bocal:
 - Modelo 5716, em aço inoxidável, para os refrigeradores de água da série 1200 da Haws.
- Detecção com Bengala:
 - Base em aço inoxidável para montagem no chão, modelo SK6, para reconhecimento com a bengala (para invisuais), para as fontes de água Hi-Lo da Haws.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Ideal para escolas, edifícios de escritórios, centros comerciais e outros ambientes interiores onde exista a necessidade de uma fonte de água refrigerada.

Nota: Os refrigeradores elétricos de água não são recomendados nem concebidos para aplicações no exterior ou em áreas de piscinas fechadas (cloro). O não cumprimento destas condições pode anular a garantia.

CÓDIGOS ENCOMENDA

Descrição	Cód.-Enc.
Estação de Hidratação com Fonte Água Filtrada Refrigerada Hi-Lo, com Sensor Movimento	1202SFH

Ficha Técnica *Estação de Hidratação 1202SFH*, em idioma Português.

Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal.