

## Dispensador Água Filtrada Refrigerada para Garrafas

*Mod. 1210SF*



### DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

Estação de hidratação equipada com dispensador de água filtrada e refrigerada para garrafas, conforme diretiva ADA, modelo 1210SF, em aço inoxidável, para montagem na parede e instalação em interiores, que inclui um sistema de refrigeração hermeticamente selado com termóstato, em conformidade com as normas ASHRAE.

De conceção única e moderna com revestimento exterior em aço inoxidável 304 e acabamento acetinado, dispõe de função de poupança energética que desliga o sistema de refrigeração após 2 horas sem utilização, desligando as luzes, que voltam a ligar-se automaticamente quando for utilizada. Esta unidade também pode ser programada para se desligar durante os encerramentos planeados das instalações, fins-de-semana, etc.

A sua interface digital LED mantém o utilizador informado sobre a programação e os códigos de erro.

Equipada com um filtro com capacidade para 11.356 litros com Controlo Eletrónico do Ciclo de Vida, interrompe o fornecimento de água quando a capacidade é atingida. O fluxo recomeça quando é instalado um novo filtro.

A bacia do dispensador de água para garrafas escoar a água diretamente para o processador de resíduos da unidade.

O sistema realiza uma purga automática do dispensador de água para garrafas a cada 24 horas para evitar o desenvolvimento de Legionella e outras bactérias nocivas e inclui uma serpentina de evaporador sem depósito otimizada utilizando a tecnologia de arrefecimento por massa térmica e área de enchimento de garrafas iluminada por LED.



*Mod. 1210SF*

## CARACTERÍSTICAS & BENEFÍCIOS DO EQUIPAMENTO

### ➔ Dispensador de Água para Garrafas

O dispensador de água para garrafas operado por sensor Quick II permite acessibilidade a todos os utilizadores, tem iluminação LED para iluminar a área de enchimento e uma bacia integrada que escoar diretamente para o sistema de resíduos.

### ➔ Sem Contacto

Ativação higiénica através do modo mãos-livres e operação por sensor. Enchimento e enxaguamento de garrafas sem necessidade de contacto.

### ➔ Purga Automática

O dispensador de água para garrafas purga automaticamente a conduta de água após 24 horas sem utilização para evitar o desenvolvimento e crescimento de Legionella e outras bactérias nocivas.

### ➔ Zona de Enchimento Separada

Plataforma elevada para facilitar o apoio e o enchimento das garrafas. A área de enchimento de garrafas é separada da área de seu despejo para possibilitar áreas limpas e não limpas distintas.

### ➔ Água Fresca Filtrada

Água sempre fresca e filtrada, capacidade de 11.356 litros, com cartucho do filtro de Controlo Eletrónico do Ciclo de Vida que desliga o fluxo de água quando a capacidade é atingida. Para garantir água fresca e filtrada, o fluxo só recomeça quando o filtro é substituído. O visor LED no dispensador para garrafas indica ao utilizador quando a capacidade do filtro estiver a menos de 10% ou se estiver esgotada.

### ➔ Evaporador sem Reservatório

A serpentina do evaporador sem reservatório com tecnologia de arrefecimento por massa térmica energeticamente eficiente elimina 100% do seu conteúdo de água em cada utilização, eliminando a água estagnada nos reservatórios como os que se encontram noutros produtos.



### ➔ Visor Eletrónico

O visor eletrónico LED intuitivo informa os utilizadores quando o dispensador de água é acionado, quando a água está a ser filtrada e quantas garrafas de plástico foram evitadas. O sensor anti vandalismo resiste a arranhões e à projeção de gotas de água.

### ➔ Configurações Programáveis

- Modo de desligamento programável durante os encerramentos planeados das instalações;
- Várias definições de leitura digital, permitindo uma visualização luminosa ou escurecida;
- Alcance ajustável dos sensores;
- Revisão das definições e códigos de erro.

#### ➔ Montagem Universal

A configuração interna especialmente concebida permite a montagem por cima de rugosidades já existentes por equipamento da concorrência.

#### ➔ Características Anti Vandalismo

As características excecionais de resistência ao vandalismo incluem um botão de programação oculto, suportes de bacia testados contra impactos UPC (Tribunal Unificado de Patentes), parafusos de acesso com broca Torx, estrutura em aço e fixadores ocultos da vista pública.

#### ➔ Consumo Energético:

115 Volts, 60Hz, 350 watts nominais, 5 amperes de carga total.

#### ➔ Dimensões

200 mm x 399 mm x 806,5 mm (C x L x H).

#### ➔ Certificações

Certificado pela CSA para cumprir as normas NSF/ANSI 42, NSF/ANSI 53, NSF/ANSI/CAN 61:  $Q \leq 1$ , NSF/ANSI/CAN 372, ASME A112.18.1/CSA B125.1, UL 399 e CSA C22.2 N.º 120.

Em conformidade com a diretiva ADA de acordo com a norma ICC A117.1, CSA B651, DOJ 2010 e Normas ADA para Conceção Acessível quando instalado corretamente.

Capacidade de refrigeração em conformidade com ASHRAE 18 de 30,28 litros por hora de água potável a 10°C, com base numa entrada de água a 26,6°C e uma temperatura ambiente de 32°C.

FCC ID: 2AUAN-1200SM e IC: 25359-1200SM.

#### ➔ Garantia

A garantia é limitada a 5 anos para o sistema de refrigeração da unidade.

Os componentes elétricos e o sistema de água são garantidos por 12 meses a partir da data de instalação.

A garantia refere-se apenas a aplicações com água potável.

## ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Cartuchos de Filtro para o Refrigerador de Água Haws:

- Embalagem com 12 filtros de substituição, modelo 6428-C, para 11.356 litros de capacidade com Controlo Eletrónico do Ciclo de Vida, para os refrigeradores de água da série 1200 da Haws.

## ÁREAS DE APLICAÇÃO

Ideal para escolas, edifícios de escritórios, centros comerciais e outros ambientes interiores onde exista a necessidade de uma fonte de água refrigerada.

**Nota:** Os refrigeradores elétricos de água não são recomendados nem concebidos para aplicações no exterior ou em áreas de piscinas fechadas (cloro). O não cumprimento destas condições pode anular a garantia.

## CÓDIGOS ENCOMENDA

| Descrição                                                                        | Cód.-Enc. |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Estação de Hidratação com Dispensador de Água Filtrada Refrigerada para Garrafas | 1210SF    |

Ficha Técnica *Estação de Hidratação 1210SF*, em idioma Português.

Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal.