

Fonte Água Filtrada Refrigerada Hi-Lo e Dispensador Água para Garrafas, com Sensor Movimento

Mod. 1212SFH



DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

Estação de hidratação equipada com fonte de água filtrada refrigerada Hi-Lo e com dispensador de água para garrafas ativada por sensor de movimento, conforme diretiva ADA, modelo 1212SFH, em aço inoxidável, para montagem na parede e instalação em interiores, que inclui um sistema de refrigeração hermeticamente selado com termóstato, em conformidade com as normas ASHRAE.

Unidade Hi-Lo (fonte dupla, 2 níveis de posicionamento) de conceção única e moderna com revestimento exterior em aço inoxidável 304 e acabamento acetinado dispõe de função de poupança energética que desliga o sistema de refrigeração após 2 horas sem utilização, desligando as luzes, que voltam a ligar-se automaticamente quando for utilizada. Esta unidade também pode ser programada para se desligar durante os encerramentos planeados das instalações, fins-de-semana, etc.

A sua interface digital LED mantém o utilizador informado sobre a utilização do filtro e a programação e os códigos de erro.

Equipada com um filtro com capacidade para 11.356 litros com Controlo Eletrónico do Ciclo de Vida, interrompe o fornecimento de água quando a capacidade é atingida. O fluxo recomeça quando é instalado um novo filtro.

A bacia de enchimento de garrafas escoar a água diretamente para o processador de resíduos da unidade.

O sistema inclui válvulas solenoides ativadas por sensor eletrónico, cabeças de bocal anti rotativas e auto reguladoras de 1,7 lpm com resguardo bocal anti microbiano flexível, função de desativação da cabeça do bocal, purga automática do dispensador de água para garrafas a cada 24 horas, serpentina de evaporador sem depósito otimizada utilizando a tecnologia de arrefecimento por massa térmica e área de enchimento de garrafas iluminada por LED.



Mod. 1212SFH

CARACTERÍSTICAS & BENEFÍCIOS DO EQUIPAMENTO

➔ Modo Inteligente de Poupança Energética

A função de poupança de energia permite que a unidade desligue o sistema de refrigeração após 2 horas sem utilização e em condições de luz ambiente reduzida. A unidade volta a ligar-se automaticamente da vez seguinte que for utilizada ou que a luminosidade for restabelecida.

➔ Funcionalidades Programáveis

- O refrigerador pode ser programado para estar em modo desligado durante os encerramentos planeados das instalações;
- Podem ser alteradas as definições da leitura digital para permitir uma visualização luminosa ou escurecida;
- O alcance do sensor pode ser ajustado;
- As definições e os códigos de erro podem ser revistos.

➔ Características Anti Vandalismo

As características excecionais de resistência ao vandalismo incluem um botão de programação oculto, cabeças dos bocais anti rotativas com opção de cabeças dos bocais em aço inoxidável, suportes de bacia testados contra impactos UPC (Tribunal Unificado de Patentes), parafusos de acesso com broca Torx, estrutura em aço e fixadores ocultos da vista pública.

➔ Montagem Universal

A configuração interna especialmente concebida permite a montagem por cima de rugosidades já existentes por equipamento da concorrência.

➔ Cabeças dos Bocais

Os bocais dispõem de um resguardo bocal antimicrobiano flexível para proteção contra lesões e microrganismos. A conceção anti rotativa impede tentativas indesejadas de remover ou rodar a cabeça.



➔ Visor Eletrónico

O visor eletrónico LED intuitivo informa os utilizadores quando o dispensador de água é ativado, quando a água está a ser filtrada e quantas garrafas de plástico foram evitadas. O sensor anti vandalismo resiste a arranhões e à projeção de gotas de água.

➔ Água Fresca Filtrada

Água sempre fresca e filtrada, capacidade de 11.356 litros, com cartucho do filtro de Controlo Eletrónico do Ciclo de Vida que desliga o fluxo de água quando a capacidade é atingida. Para garantir água fresca e filtrada, o fluxo só recomeça quando o filtro é substituído.

➔ Dispensador de Água para Garrafas

O dispensador de água para garrafas operado por sensor Quick II está acessível a todos os utilizadores, tem iluminação LED para iluminar a área de enchimento e uma bacia integrada que escoar diretamente para o sistema de resíduos.

➔ Consumo Energético: 115 Volts, 60Hz, 350 watts nominais, 5 amperes de carga total.

➔ Dimensões: 476 mm x 868 mm x 1035 mm (C x L x H).

⇒ Certificações

Certificado pela CSA para cumprir as normas NSF/ANSI 42, NSF/ANSI 53, NSF/ANSI/CAN 61: $Q \leq 1$, NSF/ANSI/CAN 372, ASME A112.18.1/CSA B125.1, UL 399 e CSA C22.2 N.º 120.

Em conformidade com a diretiva ADA de acordo com a norma ICC A117.1, CSA B651, DOJ 2010 e Normas ADA para Conceção Acessível quando instalado corretamente.

Capacidade de refrigeração em conformidade com ASHRAE 18 de 30,3 litros por hora de água potável a 10°C, com base numa entrada de água a 26,6°C e uma temperatura ambiente de 32°C.

FCC ID: 2AUAN-1200SFH e IC: 25359-1200SFH.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Cartuchos de Filtro para o Refrigerador de Água Haws:
 - Embalagem com 12 filtros de substituição, modelo 6428-C, para 11.356 litros de capacidade com Controlo Eletrónico do Ciclo de Vida, para os refrigeradores de água da série 1200 da Haws.
- Cabeça do Bocal:
 - Modelo 5716, em aço inoxidável, para os refrigeradores de água da série 1200 da Haws.
- Detecção com Bengala:
 - Base em aço inoxidável para montagem no chão, modelo SK6, para reconhecimento com a bengala (para invisuais), para as fontes de água Hi-Lo da Haws.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Ideal para escolas, edifícios de escritórios, centros comerciais e outros ambientes interiores onde exista a necessidade de uma fonte de água refrigerada.

Nota: Os refrigeradores elétricos de água não são recomendados nem concebidos para aplicações no exterior ou áreas de piscinas fechadas (cloro). O não cumprimento destas condições pode anular a garantia.

CÓDIGOS ENCOMENDA

Descrição	Cód.-Enc.
Estação Hidratação com Fonte Dupla Água Filtrada Refrigerada Hi-Lo e Dispensador Água para Garrafas, com Sensor de Movimento	1212SFH

Ficha Técnica *Estação de Hidratação 1212SFH*, em idioma Português.

Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal.