

Fonte de Água e Dispensador de Água para Garrafas Acionado por Movimento

Mod. 1001-1920HO



DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

Fonte de água e dispensador de água para garrafas acionado sem contacto por sensor de movimento, resistentes a vandalismo, modelo 1001-1920HO, conforme diretiva ADA, para montagem na parede, inclui uma bacia com uma conceção em espiral em aço inoxidável tipo 304 de calibre 18 com acabamento acetinado, com suporte de parede e suporte do dispensador de água em aço inoxidável tipo 304 calibre 14, placas de montagem em aço com 0,47 cm de espessura para a fonte e para o dispensador de água para garrafas.

Com cursos de água 100% isentos de chumbo, válvula solenoide acionada sem contacto por sensor de movimento com tempo limite de obstrução de 30 segundos para o dispensador para garrafas, válvula em aço inoxidável acionada por botão de pressão resistente a vandalismo, com cartucho e ajuste de fluxo acessíveis pela frente na fonte de água, cabeça do bocal em latão cromado polido resistente a vandalismo com fluxo laminar anti-esguicho integrado, dispensador de água para garrafas com fluxo laminar de 3,78 lpm, filtro de resíduos em latão cromado resistente a vandalismo, placas de fundo resistentes a vandalismo e tubo de descarga de 3,2 cm de diâmetro exterior. (O coletor P e o obturador requerem acesso traseiro).

Para configuração e instalação da fonte e dispensador modelo 1001-1920HO é requerido a encomenda dos seguintes itens:

- Mod. 1001 – Fonte de Água;
- Mod. BP6 – Painel Traseiro 38 x 23 cm, em aço inoxidável com acabamento acetinado;
- Mod. 6700 – 2 x Placa de Montagem embutida na parede;
- Mod. 1920HO – Estação de Enchimento de Garrafas acionada sem contacto por sensor de movimento, para montagem na parede;
- Mod. BP15 – Painel Traseiro 38 x 43 cm, em aço inoxidável com acabamento acetinado, para mod. 1920.



Mod. 1001-1920

CARACTERÍSTICAS & BENEFÍCIOS DO EQUIPAMENTO

➔ Construção

A bacia concebida em espiral de construção robusta, conforme diretiva ADA, em aço inoxidável tipo 304 de calibre 18, o suporte e o dispensador de água para garrafas em aço inoxidável tipo 304 de calibre 14 e placas de fundo resistentes a vandalismo fazem desta uma unidade duradoura e mais segura.

➔ Válvulas do Dispensador de Água

O dispensador de água para garrafas dispõe de uma válvula solenoide em aço inoxidável acionada sem contacto por sensor de movimento controlada por um transformador e uma válvula ativada por botão de pressão que dispõe de um corpo único totalmente em aço inoxidável maquinado a partir de uma barra sólida, totalmente reparável através da parte frontal do módulo do botão de pressão, permitindo o acesso ao cartucho de controlo da água e ao filtro integrado de abastecimento de água na fonte.

➔ Cabeça do Bocal

Cabeça do bocal em latão cromado polido com fluxo laminar integrado o que previne a ocorrência de salpicos, conferindo simultaneamente um excelente padrão de fluxo. A haste integrada da bacia de 1,75 cm de diâmetro e o pino de rolamento anti rotação em aço inoxidável constituem uma força de resistência a vandalismo. A abertura blindada e angular do fluxo assegura uma fonte de água constante a 1,9 lpm.

➔ Resistente a Vandalismo

A cabeça do bocal, sensor, bacia redonda, filtro de drenagem e placas de fundo estão devidamente fixados, o que evita a manipulação indesejada por vandalismo e o tempo limite de obstrução de 30 segundos reduz a possibilidade de adulteração do sensor.

➔ Montagem

As placas para montagem na parede em aço com espessura de 4,7 mm são maiores, mais espessas e mais fortes do que qualquer outra placa disponível na indústria e inclui pernos, porcas e anilhas totalmente roscados, o que permite uma instalação fácil numa parede estruturada. (O coletor em P e o obturador requerem acesso traseiro).

➔ Certificações

Fabricado para ser isento de chumbo segundo todas as definições conhecidas, incluindo NSF/ANSI/CAN 61- Secção 9, NSF/ANSI/CAN 372, Proposta 65 da Califórnia e Lei Federal sobre Água Potável Segura.

O produto está em conformidade com o Código de Saúde e Segurança da Califórnia 116875 (AB 1953-2006) e 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1".

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

• Filtro de Água:

- Kit de filtro, modelo 6480, incluindo filtro de bloco de carvão para 11.356 litros, cabeça do filtro e suporte de montagem.

- Perfis de Suporte Tipo Carril:

- Modelo 6800, para montagem embutida na parede e fixação ao chão com flanges em aço soldado com 4 parafusos, fornecido com parafusos em "U" e ferragens.

Opcionalmente, este modelo pode ser fornecido com suporte para garrafas, mod. BTL1001, conforme ilustrado:



NOTA: MODELOS PARA INSTALAÇÃO APENAS EM INTERIORES

CÓDIGOS ENCOMENDA

Descrição	Cód.-Enc.
Fonte de Água e Dispensador de Água para Garrafas Acionado por Movimento	1001-1920H0

Ficha Técnica *Fonte de Água e Dispensador de Água para Garrafas Acionado por Movimento* 1001-1920H0, em idioma Português.
Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal.