

Fonte de Água e Dispensador de Água para Garrafas, com Sistema de Montagem

Mod. 1001MS-1920



DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

Fonte de água potável e dispensador de água para garrafas resistentes a vandalismo, conforme diretiva ADA, modelo 1001MS-1920, para montagem na parede, inclui uma bacia com uma concepção em espiral em aço inoxidável tipo 304 de calibre 18 com acabamento acetinado, com suporte de parede e suporte do dispensador de água em aço inoxidável tipo 304 calibre 14, armação para montagem embutida na parede com painel inferior de acesso que permite o acesso frontal ao coletor P e ao obturador, cursos de água 100% isentos de chumbo, válvulas em aço inoxidável acionadas por botão de pressão resistentes a vandalismo, com cartucho e ajuste de fluxo acessíveis pela frente, cabeça do bocal em latão cromado polido resistente a vandalismo com fluxo laminar anti-esguicho integrado, dispensador de água para garrafas com fluxo laminar de 3,78 lpm, filtro de resíduos em latão cromado resistente a vandalismo, painéis traseiros em aço inoxidável com acabamento acetinado e tubo de descarga de 3,2 cm de diâmetro exterior.

Para sua instalação, é requerido:

- Mod. 1001MS – Fonte de Água, com sistema de montagem;
- Mod. MTGFR.DF1 – Armação para Montagem embutida;
- Mod. 1920 – Estação de Enchimento de Garrafas para montagem na parede;
- Mod. BP15 – Painel Traseiro 38 x 43 cm, em aço inoxidável com acabamento acetinado, para mod. 1920,

encomendados separadamente, para configuração da fonte mod. 1001MS- 1920, com painel traseiro em aço inoxidável, dispensador de água para garrafas com placa traseira em aço inoxidável e armação de montagem da fonte conforme mostrado acima.

O dispensador de água para garrafas requer uma placa de montagem – placa de suporte modelo 6700 ou modelo 6700R.



Mod. 1001MS-1920

CARACTERÍSTICAS & BENEFÍCIOS DO EQUIPAMENTO

➔ Construção

Bacia em espiral concebida sem obstáculos em aço inoxidável tipo 304 de calibre 18 com acabamento acetinado, montada num suporte de parede em aço inoxidável tipo 304 de calibre 14. Esta unidade inclui uma armação para montagem embutida na parede e acesso ao painel frontal para o coletor P e obturador.

➔ Resistente a Vandalismo

A cabeça do bocal, botões de pressão, bacia redonda, filtro de drenagem e placas inferiores estão devidamente fixados, o que evita a manipulação indesejada por vandalismo.

➔ Cabeça do Bocal

Cabeça do bocal em latão cromado polido com fluxo laminar integrado o que previne a ocorrência de salpicos, conferindo simultaneamente um excelente padrão de fluxo. A haste integrada da bacia de 1,75 cm de diâmetro e o pino de rolamento anti rotação em aço inoxidável constituem uma força de resistência a vandalismo. A abertura blindada e angular do fluxo assegura uma fonte de água constante a 1,9 lpm.

➔ Válvulas da Fonte de Água

As válvulas ativadas por botão de pressão dispõem de um corpo único totalmente em aço inoxidável maquinado a partir de uma barra sólida, totalmente reparáveis através da parte frontal do módulo do botão de pressão, permitindo o acesso ao cartucho de controlo da água e ao filtro de abastecimento de água integrado e com acesso frontal ao ajuste da altura do fluxo de água para facilidade de manutenção sem necessidade de remover a válvula. Intervalo de pressão de operação de 2,1 a 6,2 bar.

➔ Dispensador de Água para Garrafas

Corpo do dispensador em aço inoxidável tipo 304 de calibre 14, resistente a vandalismo, com acionamento por botão de pressão e fluxo laminar de 3,78 lpm.

➔ Montagem

A armação galvanizada e a placa de superfície de calibre 10 conferem a máxima resistência de montagem para as fontes de água de bocal único.

➔ Certificações

Fabricado para ser isento de chumbo segundo todas as definições conhecidas, incluindo NSF/ANSI/CAN 61- Secção 9, NSF/ANSI/CAN 372, Proposta 65 da Califórnia e Lei Federal sobre Água Potável Segura.

O produto está em conformidade com o Código de Saúde e Segurança da Califórnia 116875 (AB 1953-2006) e 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1".

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

• Filtro de Água:

- Kit de filtro, modelo 6480, incluindo filtro de bloco de carvão para 11.356 litros, cabeça do filtro e suporte de montagem.

- Placas de Montagem:
 - Modelo 6700, para montagem embutida na parede, para instalação de fontes de bocal único ou dispensador de água para garrafas da série 1920.
 - Modelo 6700R, para montagem na parede, para suporte de instalação do dispensador de água para garrafas da série 1920.
- Refrigerador de Água para Fonte de Água, para Instalação Remota:
 - Modelo HCR8R, de 30,3 litros, assegurando um arrefecimento instantâneo para corresponder a uma procura contínua de água refrigerada.

CÓDIGOS ENCOMENDA

Descrição	Cód.-Enc.
Fonte de Água e Dispensador de Água para Garrafas, com Sistema de Montagem	1001MS-1920

Ficha Técnica *Fonte de Água e Dispensador de Água para Garrafas, com Sistema Montagem 1001MS-1920*, em idioma Português.
Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal.