

Fonte de Água Hi-Lo e Dispensador de Água para Garrafas para Exteriores Resistente ao Congelamento

Mod. 1119FRP



DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

Fonte de água Hi-Lo e dispensador para garrafas sem obstáculos, modelo 1119FRP, resistentes a vandalismo, para montagem na parede, fonte incluindo uma bacia em aço inoxidável tipo 304 de calibre 18 com acabamento acetinado e dispensador de garrafas com suporte em aço inoxidável tipo 304 de calibre 14, placas de montagem na parede em aço de 0,47 cm de espessura que conferem um apoio extra à parede para instalação da fonte e do dispensador para garrafas, cabeças dos bocais em latão cromado polido resistentes a vandalismo, dispensador de água com fluxo laminar de 3,78 lpm, botões de pressão em latão cromado polido resistentes a vandalismo que acionam válvulas pneumáticas alojadas em armários isolados instalados no interior da parede onde a temperatura ambiente não desça abaixo dos 10 °C, linhas de água auto drenantes que protegem a unidade contra o congelamento, filtros de resíduos em latão cromado polido resistentes a vandalismo, painéis traseiros em aço inoxidável com acabamento acetinado, níveis de montagem alto e baixo das fontes e tubo de descarga de 3,2 cm de diâmetro exterior.



Mod. 1119FRP

CARACTERÍSTICAS & BENEFÍCIOS DO EQUIPAMENTO

➔ Construção

Fonte de água fabricada em aço inoxidável tipo 304 de calibre 18 e dispensador de água para garrafas em aço inoxidável tipo 304 de calibre 14, com acabamento acetinado resistente a manchas e à corrosão, dispondo de cantos arredondados e suaves. Equipada com painéis traseiros em aço inoxidável com acabamento acetinado, placas de fundo das bacias resistentes a vandalismo e com coletor integrado de 1 ¼".

➔ Válvula Resistente ao Congelamento

Sistema totalmente concebido com válvulas pneumáticas, resistentes ao congelamento, montadas em armários instalados no interior da parede, onde a temperatura ambiente não desce abaixo dos 10°C. Quando as válvulas passam para a posição de desligadas, a água remanescente na linha de abastecimento entre a válvula e o bocal é drenada de volta para o sistema de resíduos no interior do armário, protegendo a unidade contra o congelamento e permitindo que a fonte funcione durante todo o ano.

➔ Montagem

Inclui placas de montagem em aço de 0,47 cm de espessura, que conferem um suporte de parede extra para instalação da fonte e dispensador de água.

➔ Cabeças dos Bocais

Cabeças dos bocais em latão cromado polido com haste de bacia integrada que constituem uma força adicional de resistência a vandalismo. A abertura blindada e angular do fluxo assegura uma fonte de água potável constante a 1,9 lpm.

➔ Resistente a Vandalismo

As cabeças dos bocais, botões de pressão, filtros de drenagem e placas de fundo das bacias estão devidamente fixados, o que evita a manipulação indesejada por vandalismo.

➔ Painéis Traseiros

Os painéis traseiros em aço inoxidável ajudam a proteger a parede contra salpicos inadvertidos e o seu acabamento decorativo acetinado aumenta a visibilidade da sua localização.

➔ Certificações

Este modelo cumpre todos os regulamentos federais atuais para pessoas com deficiência, incluindo os da Lei dos Americanos com Deficiência.

A Haws fabrica fontes de água potável, torneiras e refrigeradores elétricos de água isentos de chumbo de acordo com todas as definições conhecidas, incluindo NSF/ANSI/CAN 61-Seção 9, NSF/ANSI/CAN 372, Proposta 65 da Califórnia e a Lei Federal sobre Água Potável Segura.

O produto está em conformidade com o Código de Saúde e Segurança da Califórnia 116875 (AB 1953-2006), e 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1".



Placa de montagem e válvulas anti congelamento incluídas

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

• Detecção com Bengala:

- Base em aço inoxidável para montagem no chão, modelo SK6, para reconhecimento com a bengala (para invisuais), para as fontes de água Hi-Lo da Haws.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Perfeito para ambientes exteriores públicos ou privados, o modelo 1119FRP é uma excelente opção em áreas onde a estética é importante para o aspeto geral da arquitetura. Esta série é montada com precisão, o que a torna um bom complemento em qualquer ambiente.

O acabamento elegante altamente polido contribui para manter a elegância geral da fonte, mantendo sempre uma aparência tão nova quanto quando foi instalada.

Especificamente, este tipo de fonte montado na parede pode ser colocado em ambientes como: parques, escolas e outras instalações onde a temperatura pode descer até ao congelamento.

CÓDIGOS ENCOMENDA

Descrição	Cód.-Enc.
Fonte de Água Hi-Lo e Dispensador para Garrafas para Exteriores Resistente ao Congelamento	1119FRP

Ficha Técnica *Fonte de Água Hi-Lo e Dispensador para Garrafas para Exteriores Resistente ao Congelamento 1119FRP*, em idioma Português.
Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal.

