

Fonte de Água e Dispensador de Água para Garrafas

Mod. 1001-1920



DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

Fonte de água potável e dispensador de água para garrafas resistentes a vandalismo, conforme diretiva ADA, modelo 1001-1920, para montagem na parede, inclui uma bacia com uma concepção em espiral em aço inoxidável tipo 304 de calibre 18 com acabamento acetinado, com suporte de parede e suporte do dispensador de água em aço inoxidável tipo 304 de calibre 14, cursos de água 100% isentos de chumbo, válvulas em aço inoxidável acionadas por botão de pressão resistentes a vandalismo com cartucho e ajuste de fluxo acessíveis pela frente, cabeça do bocal em latão cromado polido resistente a vandalismo com fluxo laminar anti-esguicho integrado e dispensador de água para garrafas com fluxo laminar de 3,78 lpm, filtro de resíduos em latão cromado resistente a vandalismo, placas de fundo resistentes a vandalismo e tubo de descarga de 3,2 cm de diâmetro exterior. (O coletor P e o obturador requerem acesso traseiro).

Para instalação, requer:

- Mod. 1001 – Fonte de Água;
- Mod. BP6 – Paineis Traseiros 38 x 23 cm, em aço inoxidável com acabamento acetinado;
- Mod. 6700 – Paineis Traseiros para Montagem embutida na parede;
- Mod. 1920 – Estação de Enchimento de Garrafas para montagem na parede;
- Mod. BP15 – Paineis Traseiros 38 x 43 cm, em aço inoxidável com acabamento acetinado, para mod. 1920,

encomendados separadamente, para configuração da fonte mod. 1001-1920, com o painel traseiro em aço inoxidável, dispensador de água para garrafas com a placa traseira em aço inoxidável e placa de montagem da fonte conforme mostrado acima.

O dispensador de água para garrafas requer uma placa de montagem – placa de suporte modelo 6700 ou modelo 6700R.



Mod. 1001-1920

CARACTERÍSTICAS & BENEFÍCIOS DO EQUIPAMENTO

➔ Construção

A bacia concebida em espiral de construção robusta, conforme diretiva ADA, em aço inoxidável tipo 304 de calibre 18, o suporte e o dispensador de água para garrafas em aço inoxidável tipo 304 de calibre 14 e placas de fundo resistentes a vandalismo fazem desta uma unidade duradoura e mais segura.

➔ Dispensador de Água para Garrafas

Corpo do dispensador de água para garrafas em aço inoxidável tipo 304 de calibre 14, resistente a vandalismo, com acionamento por botão e fluxo laminar de 3,78 lpm.

➔ Válvulas da Fonte de Água Potável

As válvulas ativadas por botão de pressão dispõem de corpos totalmente em aço inoxidável, com botões de pressão em latão cromado, que permitem o acesso frontal ao ajuste do fluxo de água, ao cartucho de controlo da água e ao filtro substituível de abastecimento de água sem necessidade de aceder à placa de fundo. Intervalo de pressão de operação de 2,1 a 6,2 bar.

➔ Cabeça do Bocal

Cabeça do bocal em latão cromado polido com fluxo laminar integrado o que previne a ocorrência de salpicos, conferindo simultaneamente um excelente padrão de fluxo. A haste integrada da bacia de 1,75 cm de diâmetro e o pino de rolamento anti rotação em aço inoxidável constituem uma força de resistência a vandalismo. A abertura blindada e angular do fluxo assegura uma fonte de água potável constante a 1,9 lpm.

➔ Resistente a Vandalismo

A cabeça do bocal, botões de pressão, bacia redonda, filtro de drenagem e placas de fundo estão devidamente fixados, o que evita a manipulação indesejada por vandalismo.

➔ Montagem

A placa para montagem na parede em aço com espessura de 4,7 mm (vendido separadamente) é maior, mais espessa e mais forte do que qualquer outra placa disponível na indústria e inclui pernos, porcas e anilhas totalmente rosçados, o que permite uma instalação fácil numa parede estruturada. (O coletor em P e o obturador requerem acesso traseiro).

➔ Certificações

Fabricado para ser isento de chumbo segundo todas as definições conhecidas, incluindo NSF/ANSI/CAN 61- Secção 9, NSF/ANSI/CAN 372, Proposta 65 da Califórnia e Lei Federal sobre Água Potável Segura.

O produto está em conformidade com o Código de Saúde e Segurança da Califórnia 116875 (AB 1953-2006) e 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1".

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Filtro de Água:
 - Kit de filtro, modelo 6480, incluindo filtro de bloco de carvão para 11.356 litros, cabeça do filtro e suporte de montagem.
- Perfis de Suporte Tipo Carril:
 - Modelo 6800, para montagem embutida na parede e fixação ao chão com flanges em aço soldado com 4 parafusos, fornecido com parafusos em "U" e ferragens.
- Placas de Montagem:
 - Modelo 6700R, para montagem na parede, para suporte de instalação do dispensador de água para garrafas da série 1920.
 - Modelo 6700, para montagem embutida na parede, para instalação de fontes de bocal único ou dispensador de água para garrafas da série 1920.

CÓDIGOS ENCOMENDA

Descrição	Cód.-Enc.
Fonte de Água e Dispensador de Água para Garrafas	1001-1920

Ficha Técnica *Fonte de Água e Dispensador de Água para Garrafas 1001-1920*, em idioma Português.
Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal.