# Fonte Água de Pedestal Tubular Angular em Aço, para Exteriores

## *Mod. 3380*



## DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

Fonte de água de pedestal, conforme diretiva ADA, modelo 3380, resistente a vandalismo, com pedestal tubular angular em aço de substrato galvanizado de calibre 11 com revestimento pulverizado à cor verde, bacia com uma conceção em espiral em aço inoxidável tipo 304 de calibre 18 com acabamento acetinado, válvula em aço inoxidável acionada por botão de pressão resistente a vandalismo com cartucho e ajuste de fluxo acessíveis pela frente, cabeça do bocal em latão cromado polido resistente a vandalismo com fluxo laminar integral anti-esguicho, com cursos de água 100% isentos de chumbo, filtro de resíduos em latão cromado resistente a vandalismo, placa de montagem integrada e peça traseira de 1 ½".



*Mod. 3380*

Opções de cores padrão:

Opções de cores personalizadas:



## CARACTERÍSTICAS & BENEFÍCIOS DO EQUIPAMENTO

- Construção

  A fonte de água com pedestal em aço galvanizado de calibre 11 de elevada resistência com acabamento pulverizado a verde, dispõe de uma conceção tubular angular para criar um estilo esteticamente agradável, com uma placa de acesso resistente a vandalismo para conferir maior tranquilidade.



**TECNIQUITEL, S.A.**

***SEDE:***
Z.I.Abrunheira - R.Thilo Krassman, Nº 2, Fc-A
Abrunheira • 2710-141 SINTRA
T +351 219 154 600

***DELEGAÇÃO NORTE:***
Z.I.Maia I – R.Alexandre Magalhães, Setor X, Lt.330, 23
Barca • 4475-251 MAIA
T. +351 229 477 850

e-mail: geral@tecniquitel.pt
www.tecniquitel.pt

- Cabeças dos Bocais

  Cabeças dos bocais em latão cromado polido com fluxo laminar integrado o que previne a ocorrência de salpicos, conferindo simultaneamente um padrão de fluxo excelente. A haste integrada da bacia de 1,75 cm de diâmetro e o pino de rolamento anti rotação em aço inoxidável constituem uma força de resistência a vandalismo. A abertura blindada e angular do fluxo assegura uma fonte de água potável constante a 1,9 lpm.

- Válvula da Fonte de Água

  A válvula acionada por botão de pressão dispõe de um corpo único totalmente em aço inoxidável maquinado a partir de uma barra sólida, totalmente reparável através da parte frontal do módulo do botão de pressão, permitindo o acesso ao cartucho de controlo da água e ao filtro de abastecimento de água integrado e com acesso frontal ao ajuste da altura do fluxo de água para permitir uma manutenção fácil sem necessidade de remover a válvula. Intervalo de pressão de operação de 2,1 a 6,2 bar.

- Resistente a Vandalismo

  A cabeça do bocal, botão de pressão, bacia redonda, filtro de drenagem e placa de fundo estão devidamente fixados, o que desencoraja a manipulação indesejada por vandalismo.

- Certificações

  Este modelo cumpre todos os Regulamentos Federais em vigor para pessoas com deficiência, incluindo os da Lei dos Americanos com Deficiência.

  A Haws fabrica fontes de água potável, torneiras e refrigeradores elétricos de água que não contenham chumbo, de acordo com todas as definições conhecidas, incluindo NSF/ANSI/CAN 61- Secção 9, NSF/ANSI/CAN 372, Proposta 65 da Califórnia e a Lei Federal sobre Água Potável Segura.

  O produto está em conformidade com o Código de Saúde e Segurança da Califórnia 116875 (AB 1953-2006) e 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1".

## ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Coletor de Areias:
  - Modelo 6611, para instalação adjacente a fontes de água de pedestal para a prevenção de detritos e contaminantes que possam obstruir a linha de resíduos.

## ÁREAS DE APLICAÇÃO

Adequada para áreas onde existem condicionantes climatéricas, esta série mantém-se forte como uma boa adição para qualquer comunidade. O acabamento com revestimento pulverizado contribui para manter o aspeto atrativo da fonte, para que esta mantenha uma aparência tão nova quanto quando foi instalada.

Este tipo de fonte de pedestal também pode ser colocado uma variedade de locais, como: parques, escolas e outros ambientes exteriores ao redor de edifícios de escritórios onde a temperatura permanece acima de zero.



**TECNIQUITEL, S.A.**

***SEDE:***
Z.I.Abrunheira - R.Thilo Krassman, Nº 2, Fc-A
Abrunheira • 2710-141 SINTRA
T +351 219 154 600

***DELEGAÇÃO NORTE:***
Z.I.Maia I – R.Alexandre Magalhães, Setor X, Lt.330, 23
Barca • 4475-251 MAIA
T. +351 229 477 850

e-mail: geral@tecniquitel.pt
www.tecniquitel.pt

## CÓDIGOS ENCOMENDA

| Descrição | Cód.-Enc. |
|---|---|
| Fonte de Água de Pedestal Tubular Angular em Aço, para Exteriores | 3380 |

Ficha Técnica *Fonte de Água de Pedestal Tubular Angular em Aço, para Exteriores 3380,* em idioma Português.
Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal.



**TECNIQUITEL, S.A.**

***SEDE:***
Z.I.Abrunheira - R.Thilo Krassman, Nº 2, Fc-A
Abrunheira • 2710-141 SINTRA
T +351 219 154 600

***DELEGAÇÃO NORTE:***
Z.I.Maia I – R.Alexandre Magalhães, Setor X, Lt.330, 23
Barca • 4475-251 MAIA
T. +351 229 477 850

e-mail: geral@tecniquitel.pt
www.tecniquitel.pt