

Fonte de Água Potável Resistente a Vandalismos

Mod. 1025



DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

Fonte de água, conforme diretiva ADA, modelo 1025, resistente a vandalismo, para montagem na parede, inclui uma bacia em aço inoxidável inserida num suporte de parede em aço galvanizado de calibre 11 com revestimento pulverizado a verde, válvula em aço inoxidável operada por botão de pressão resistente a vandalismo com cartucho e ajuste de fluxo acessíveis pela frente, cabeça do bocal blindada em latão cromado polido resistente a vandalismo.

Com cursos de água 100% isentos de chumbo, filtro de resíduos em latão cromado polido resistente a vandalismo, com acesso descendente, placa de fundo resistente a vandalismo e coletor cromado de 1 1/2" NPT.



Mod. 1025

Opções de cores padrão:



Opções de cores personalizadas:



CARACTERÍSTICAS & BENEFÍCIOS DO EQUIPAMENTO



Construção

Fonte de água concebida sem obstáculos, fabricada em aço galvanizado de calibre 11 de alta resistência com acabamento pulverizado a verde. A unidade dispõe de uma bacia em aço inoxidável altamente polido resistente a manchas e à corrosão, botão de pressão embutido, proteção do bocal soldada e placa de fundo resistente a vandalismo.

⇒ Limpeza do Sistema de Drenagem

O acesso descendente ao sistema de drenagem permite a limpeza da secção da fonte sem necessidade de desmontagem da unidade, ideal para ambientes exteriores sujeitos a sedimentos que obstruem o sistema de drenagem, como folhas, lixo e outros detritos.

⇒ Coletor Integrado

Coletor ajustável em latão fundido de 1 ¼" NPT e completamente oculto no interior da placa de fundo para conferir uma instalação fácil e sem acesso indesejado.

⇒ Cabeça do Bocal

Cabeça do bocal em latão cromado polido com haste de bacia integrada para maior resistência. A abertura blindada e angular do fluxo assegura uma fonte de água potável estável e higiénica a 1,9 lpm.

⇒ Válvula da Fonte de Água

A válvula ativada por botão de pressão dispõe de um corpo único totalmente em aço inoxidável maquinado a partir de uma barra sólida, totalmente reparável através da parte frontal do módulo do botão de pressão, permitindo o acesso ao cartucho de controlo da água e ao filtro de abastecimento de água integrado e com acesso frontal ao ajuste da altura do fluxo de água para permitir uma manutenção fácil sem necessidade de remover a válvula. Intervalo de pressão de operação de 2,1 a 6,2 bar.

⇒ Resistente a Vandalismo

A cabeça do bocal, botão de pressão, filtro de drenagem e placa de fundo da bacia estão devidamente fixados, o que evita a manipulação indesejada por vandalismo.

⇒ Certificações

Este modelo cumpre todos os regulamentos federais atuais para pessoas com deficiência, incluindo os da Lei dos Americanos com Deficiência.

A Haws fabrica fontes de água potável, torneiras e refrigeradores elétricos de água isentos de chumbo de acordo com todas as definições conhecidas, incluindo NSF/ANSI/CAN 61-Secção 9, NSF/ANSI/CAN 372, Proposta 65 da Califórnia e a Lei Federal de Água Potável Segura.

O produto está em conformidade com o Código de Saúde e Segurança da Califórnia 116875 (AB 1953-2006), e 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1".

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

• Perfis de Suporte Tipo Carril:

- Modelo 6800, para montagem embutida na parede e fixação ao chão com flanges em aço soldado com 4 parafusos, fornecido com parafusos em "U" e ferragens.

• Placa de Montagem:

- Modelo 6700, para montagem embutida na parede, para utilização com a maioria das fontes montadas na parede.

- Refrigerador de Água para Fonte, para Instalação Remota:
 - Modelo HCR8R, de 30,3 litros, assegurando um arrefecimento instantâneo para corresponder a uma procura contínua de água refrigerada.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Perfeito para ambientes interiores/exteriores públicos ou privados, o modelo 1025 é uma excelente opção em áreas onde a estética é importante para o aspeto geral da arquitetura.

Modelo adequado para áreas onde existem condicionantes climatéricas, esta série é montada com precisão para a tornar uma boa adição.

O acabamento com revestimento pulverizado contribui para manter a elegância geral da fonte, mantendo sempre uma aparência tão nova quanto quando foi instalada.

Especificamente, este tipo de fonte montado na parede pode ser colocado em locais como: parques, escolas e outros ambientes exteriores onde a temperatura se mantém acima de zero.

CÓDIGOS ENCOMENDA

Descrição	Cód.-Enc.
Fonte de Água Resistente a Vandalismo	1025

Ficha Técnica *Fonte de Água Resistente a Vandalismo 1025*, em idioma Português.

Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal.