

Fonte Dupla de Água HI-LO em Aço Inoxidável Altamente Polido

Mod. 1011HPS



DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

A fonte dupla de água Hi-Lo resistente a vandalismo e sem obstáculos, modelo 1011HPS, para montagem na parede, inclui bacias duplas com uma concepção em espiral em aço inoxidável tipo 304 de calibre 18 com acabamento altamente polido, suporte de parede em aço inoxidável altamente polido tipo 304 de calibre 14, cursos de água 100% isentos de chumbo, válvulas em aço inoxidável acionadas por botão de pressão resistentes a vandalismo, com cartucho e ajuste de fluxo acessíveis pela frente, cabeças dos bocais em latão cromado polido resistentes a vandalismo com fluxo laminar anti-esguicho integrado, filtros de resíduos em latão cromado resistentes a vandalismo, placas de fundo das bacias resistentes a vandalismo, painel traseiro em aço inoxidável com acabamento polido, fontes com níveis de montagem alto e baixo e tubos de descarga de 3,2 cm de diâmetro exterior. (O coletor P e o obturador requerem acesso traseiro).



Mod. 1011HPS

Para configuração e instalação da fonte modelo 1011HPS, é requerido:

- Mod. 1011HPS – Fonte Dupla de Água Hi-Lo;
- Mod. 6700.4 – Placa de Montagem embutida na parede para fonte Hi-Lo, encomendados separadamente.

CARACTERÍSTICAS & BENEFÍCIOS DO EQUIPAMENTO

➔ Construção

As bacias concebidas em espiral de construção robusta, conforme diretiva ADA, em aço inoxidável tipo 304 de calibre 18, o suporte em aço inoxidável tipo 304 de calibre 14 e placas de fundo resistentes a vandalismo fazem desta uma unidade duradoura e mais segura.

➔ Cabeças dos Bocais

Cabeças dos bocais em latão cromado polido com fluxo laminar integrado o que previne a ocorrência de salpicos, conferindo simultaneamente um excelente padrão de fluxo. A haste integrada da bacia de 1,75 cm de diâmetro e o pino de rolamento anti rotação em aço inoxidável constituem uma força de resistência a vandalismo. A abertura blindada e angular do fluxo assegura uma fonte de água constante a 1,9 lpm.

➔ Válvulas das Fontes de Água Potável

As válvulas ativadas por botão de pressão dispõem de um corpo único totalmente em aço inoxidável que é maquinado a partir de uma barra sólida, totalmente reparável através da parte frontal do módulo do botão de pressão, permitindo o acesso ao cartucho de controlo da água e ao filtro de abastecimento de água integrado e com acesso frontal ao ajuste da altura do fluxo de água para permitir fácil manutenção sem necessidade de remover a válvula. Intervalo de pressão de operação de 2,1 a 6,2 bar.

➔ Resistente a Vandalismo

As cabeças dos bocais, botões de pressão, bacias redondas, filtros de drenagem e placas de fundo das bacias estão devidamente fixados, o que evita a manipulação indesejada por vandalismo.

➔ Painel com Logótipo Personalizado

Painel em aço inoxidável H25,4 cm x L10,8 cm para fontes de água ou dispensador de água para garrafas, opcionalmente personalizável com praticamente qualquer logótipo de empresa, logótipo de evento ou gráfico. O painel é montado com um adesivo posterior forte e resistente à humidade.

➔ Certificações

Este modelo cumpre todos os regulamentos federais atuais para pessoas com deficiência, incluindo os da Lei dos Americanos com Deficiência.

A Haws fabrica fontes de água potável, torneiras e refrigeradores elétricos de água isentos de chumbo de acordo com todas as definições conhecidas, incluindo NSF/ANSI/CAN 61-Seção 9, NSF/ANSI/CAN 372, Proposta 65 da Califórnia e a Lei Federal de Água Potável Segura.

O produto está em conformidade com o Código de Saúde e Segurança da Califórnia 116875 (AB 1953-2006), e 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1".

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Filtro de Água:
 - Kit de filtro, modelo 6480, incluindo filtro de bloco de carvão para 11.356 litros, cabeça do filtro e suporte de montagem.
- Perfis de Suporte Tipo Carril:
 - Modelo 6800, para montagem embutida na parede e fixação ao chão com flanges em aço soldado com 4 parafusos, fornecido com parafusos em "U" e ferragens.
- Refrigerador de Água para Fonte, para Instalação Remota:
 - Modelo HCR8R, de 30,3 litros, assegurando um arrefecimento instantâneo para corresponder a uma procura contínua de água refrigerada.
- Dispensador de Água para Garrafas:
 - Dispensador de água para garrafas, modelo 1920HPS, em aço inoxidável altamente polido, podendo ser uma estação autónoma ou montado por cima dos modelos de fontes de água Haws das séries 1001HPS e 1011HPS.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Perfeito para ambientes interiores/exteriores públicos ou privados, o modelo 1011HPS é uma excelente opção em áreas onde a estética é importante para o aspeto geral da arquitetura. Os modelos desta série são montados com precisão, o que os torna um bom complemento para qualquer ambiente.

O acabamento elegante altamente polido contribui para manter a elegância geral da fonte, mantendo sempre uma aparência tão nova quanto quando foi instalada.

Especificamente, este tipo de fonte montado na parede pode ser colocado em ambientes como: escolas e outros locais dentro e à volta de edifícios de escritórios onde a temperatura se mantém acima de zero.

CÓDIGOS ENCOMENDA

Descrição	Cód.-Enc.
Fonte Dupla de Água HI-LO em Aço Inoxidável Altamente Polido	1011HPS
Painel Traseiro HI-LO para Montagem Embutida na Parede	6700.4

Ficha Técnica *Fonte Dupla de Água Hi-Lo em Aço Inoxidável Altamente Polido 1011HPS*, em idioma Português.
Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal.