

Fonte Dupla de Água HI-LO e Dispensador para Garrafas em Aço Inoxidável Polido

Mod. 1011HPS-1920HPSHO



DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

A fonte dupla de água Hi-Lo e dispensador para garrafas acionado por movimento resistentes a vandalismo, conforme diretiva ADA, modelo 1011HPS-1920HPSHO, para montagem na parede, inclui bacias duplas com uma concepção em espiral em aço inoxidável tipo 304 de calibre 18 com acabamento altamente polido, suportes de parede e suporte para o dispensador em aço inoxidável altamente polido tipo 304 de calibre 14, placas de montagem em aço de 0,47 cm de espessura para as fontes e dispensador de água, cursos de água 100% isentos de chumbo, dispensador com válvula solenoide ativada por sensor de movimento com tempo limite de obstrução de 30 segundos, fontes com válvulas em aço inoxidável acionadas por botão de pressão resistentes a vandalismo, com cartucho e ajuste de fluxo acessíveis pela frente, cabeças dos bocais em latão cromado polido resistentes a vandalismo com fluxo laminar anti-esguicho integrado, dispensador com fluxo laminar de 3,78 lpm, filtros de resíduos em latão cromado resistentes a vandalismo, placas de fundo das bacias resistentes a vandalismo, painéis traseiros em aço inoxidável polido, fontes com níveis de montagem alto e baixo e tubos de descarga de 3,2 cm de diâmetro exterior. (O coletor P e o obturador requerem acesso traseiro).



Mod. 1011HPS-1920HPSHO

Para configuração e instalação da fonte modelo 1011HPS-1920HPSHO, são requeridos os seguintes itens:

- Mod. 1011HPS – Fonte Dupla de Água Hi-Lo;
- Mod. 6700.4 – Placa de Montagem embutida na parede para fonte Hi-Lo,
- Mod. 1920HPSHO – Estação de Enchimento de Garrafas, acionada por sensor de movimento, em aço inoxidável polido;
- Mod. 6700 – Placa de Montagem embutida na parede;
- Modelo BP32HPS – Painel Traseiro 81 x 24 cm, em aço inoxidável polido.

encomendados separadamente.

CARACTERÍSTICAS & BENEFÍCIOS DO EQUIPAMENTO

➔ Construção

As bacias concebidas em espiral de construção robusta, conforme diretiva ADA, em aço inoxidável tipo 304 de calibre 18, o suporte em aço inoxidável tipo 304 de calibre 14 e placas de fundo resistentes a vandalismo fazem desta uma unidade duradoura e mais segura.

➔ Cabeças dos Bocais

Cabeças dos bocais em latão cromado polido com fluxo laminar integrado o que previne a ocorrência de salpicos, conferindo simultaneamente um excelente padrão de fluxo. A haste integrada da bacia de 1,75 cm de diâmetro e o pino de rolamento anti rotação em aço inoxidável constituem uma força de resistência a vandalismo. A abertura blindada e angular do fluxo assegura uma fonte de água constante a 1,9 lpm.

➔ Válvulas das Fontes de Água Potável

As válvulas ativadas por botão de pressão dispõem de um corpo único totalmente em aço inoxidável que é maquinado a partir de uma barra sólida, totalmente reparável através da parte frontal do módulo do botão de pressão, permitindo o acesso ao cartucho de controlo da água e ao filtro de abastecimento de água integrado e com acesso frontal ao ajuste da altura do fluxo de água para permitir fácil manutenção sem necessidade de remover a válvula. Intervalo de pressão de operação de 2,1 a 6,2 bar.

➔ Resistente a Vandalismo

As cabeças dos bocais, botões de pressão, bacias redondas, filtros de drenagem e placas de fundo das bacias estão devidamente fixados, o que evita a manipulação indesejada por vandalismo.

➔ Painel com Logótipo Personalizado

Painel em aço inoxidável H25,4 cm x L10,8 cm para fontes de água ou dispensador de água para garrafas, opcionalmente personalizável com praticamente qualquer logótipo de empresa, logótipo de evento ou gráfico. O painel é montado com um adesivo posterior forte e resistente à humidade.

➔ Certificações

Fabricados para serem isentos de chumbo de acordo com todas as definições conhecidas, incluindo NSF/ANSI/CAN 61-Secção 9, NSF/ANSI/CAN 372, Proposta 65 da Califórnia e Lei Federal sobre Água Potável Segura.

O produto está em conformidade com o Código de Saúde e Segurança da Califórnia 116875 (AB 1953-2006) e 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1".

Nota: Apenas para instalação em interiores.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

• Filtro de Água:

- Kit de filtro, modelo 6480, incluindo filtro de bloco de carvão para 11.356 litros, cabeça do filtro e suporte de montagem.

- Perfis de Suporte Tipo Carril:
 - Modelo 6800, para montagem embutida na parede e fixação ao chão com flanges em aço soldado com 4 parafusos, fornecido com parafusos em "U" e ferragens.
- Placas de Montagem:
 - Modelo 6700R, para montagem na parede, para suporte de instalação do dispensador de água para garrafas da série 1920.

CÓDIGOS ENCOMENDA

Descrição	Cód.-Enc.
Fonte Dupla de Água HI-LO e Dispensador para Garrafas em Aço Inoxidável Polido	1011HPS-1920HPSHO

Ficha Técnica *Fonte Dupla de Água Hi-Lo e Dispensador para Garrafas em Aço Inoxidável Polido 1011HPS-1920HPSHO*, em idioma Português.
Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal.