

Fonte Dupla de Água HI-LO, em Ferro Esmaltado

Mod. 1501



DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

Fonte dupla de água Hi-Lo sem obstáculos, resistente a vandalismo, conforme diretiva ADA, modelo 1501, para montagem na parede, inclui bacias duplas em ferro esmaltado branco, válvulas em aço inoxidável acionadas por botão de pressão resistentes a vandalismo com cartucho e ajuste de fluxo acessíveis pela frente, cursos de água 100% isentos de chumbo, cabeças dos bocais em latão cromado polido resistentes a vandalismo, filtros de resíduos em latão cromado resistentes a vandalismo, placas de fundo resistentes a vandalismo, painel traseiro em aço inoxidável com revestimento pulverizado a branco e coletores de 1 ¼" NPT.



Mod. 1501

Para configuração e instalação da fonte modelo 1501 são requeridos os seguintes itens:

- Mod. 1501 – Fonte Dupla de Água Hi-Lo em ferro esmaltado;
- Mod. 6715 – Placa Hi-Lo de Montagem na Parede, encomendados separadamente.

CARACTERÍSTICAS & BENEFÍCIOS DO EQUIPAMENTO

➔ Construção

As bacias em ferro fundido resistentes com um acabamento em esmalte branco brilhante foram concebidas para as aplicações mais difíceis sendo, em simultâneo, elegantes com os seus cantos suaves e arredondados. A unidade é também fornecida com placas de fundo à prova de vandalismo para conferir maior tranquilidade.

➔ Coletores Integrados

Coletores ajustáveis em latão fundido de 1 ¼" NPT e completamente ocultos no interior da placa de fundo para conferir uma instalação fácil e sem acesso indesejado.

➔ Sem Obstáculos

As características desta fonte conforme diretiva ADA combinadas com a sua facilidade de utilização permitem uma série de possibilidades em termos de locais de instalação.

➔ Montagem

A placa de montagem em aço com 0,47 cm de espessura é maior, mais espessa e mais forte do que qualquer outra placa disponível na indústria e inclui pernos, porcas e anilhas totalmente roscados, o que permite uma instalação fácil numa parede estruturada.

➔ Cabeças dos Bocais

Cabeças dos bocais em latão cromado polido com haste de bacia de 1,75 cm de diâmetro e pino de rolamento anti rotação em aço inoxidável integrados, constituem uma força resistente a vandalismo. A abertura blindada e angular do fluxo assegura uma fonte de água constante a 1,9 lpm.

➔ Válvulas da Fonte de Água

As válvulas acionadas por botão de pressão dispõem de um corpo único totalmente em aço inoxidável maquinado a partir de uma barra sólida, totalmente reparáveis através da parte frontal do módulo do botão de pressão, permitindo o acesso ao cartucho de controlo da água e ao filtro de abastecimento de água integrado e com acesso frontal ao ajuste da altura do fluxo de água para facilidade de manutenção sem necessidade de remover a válvula. Intervalo de pressão de operação de 2,1 a 6,2 bar.

➔ Resistente a Vandalismo

As cabeças dos bocais, botões de pressão, filtros de drenagem e placas de fundo estão devidamente fixados, o que evita a manipulação indesejada por vandalismo.

➔ Certificações

Perfeito para ambientes públicos ou privados, o modelo 1501 em ferro esmaltado branco reluzente é uma das fontes de parede mais robustas que a Haws produz.

Este modelo é perfeito para áreas com muito tráfego, onde exista uma maior necessidade de várias estações de água potável. O acabamento brilhante e elegante e a consistência da cor em todo o ferro esmaltado mantêm uma aparência geral apelativa da fonte, para que esta tenha sempre um aspeto tão novo quanto quando foi instalada.

Especificamente, este tipo de fonte montado na parede pode ser colocado em locais como: parques, escolas e outros ambientes interiores/exteriores onde a temperatura se mantém acima de zero.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Filtro de Água:
 - Kit de filtro, modelo 6480, incluindo filtro de bloco de carvão para 11.356 litros, cabeça do filtro e suporte de montagem.
- Dispensador de Água para Garrafas:
 - Modelo 1920W, podendo ser uma estação autónoma ou montada por cima dos modelos de fontes de água Haws das séries 1311 e 1501.
- Suporte para Dispensador de Água para Garrafas:
 - Suporte adicional em aço inoxidável, modelo BTL1311, para colocar a garrafa quando é utilizado o dispensador para garrafas da série 1920.
- Perfis de Suporte Tipo Carril:
 - Modelo 6800, para montagem embutida na parede e fixação ao chão com flanges em aço soldado com 4 parafusos, fornecido com parafusos em "U" e ferragens.
- Detecção com Bengala:
 - Base em aço inoxidável para montagem no chão, modelo SK6, para reconhecimento com a bengala (para invisuais), para as fontes de água Hi-Lo da Haws.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Perfeito para ambientes públicos ou privados, o modelo 1501 em ferro esmaltado branco reluzente é uma das fontes de parede mais robustas que a Haws produz.

Este modelo é perfeito para áreas com muito tráfego, onde exista uma maior necessidade de várias estações de água potável. O acabamento brilhante e elegante e a consistência da cor em todo o ferro esmaltado mantém uma aparência geral apelativa da fonte, para que esta tenha sempre um aspeto tão novo quanto quando foi instalada.

Especificamente, este tipo de fonte montado na parede pode ser colocado em locais como: parques, escolas e outros ambientes interiores/exteriores onde a temperatura se mantém acima de zero.

CÓDIGOS ENCOMENDA

Descrição	Cód.-Enc.
Fonte Dupla de Água HI-LO, em Ferro Esmaltado Branco	1501

Ficha Técnica *Fonte Dupla de Água Hi-Lo, em Ferro Esmaltado 1501*, em idioma Português.
Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal.