

Fonte Dupla de Água Refrigerada Hi-Lo e Dispensador para Garrafas Ativado por Movimento

Mod. 1119.8-1920H0



DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

Fonte dupla de água refrigerada Hi-Lo e dispensador para garrafas ativado por sensor de movimento, conforme diretiva ADA, modelo 1119.8-1920H0, para montagem na parede, resistente a vandalismo, inclui bacias duplas em aço inoxidável tipo 304 de calibre 18 com acabamento acetinado, com válvulas em aço inoxidável acionadas por botão de pressão e com cartucho e ajuste de fluxo acessíveis pela frente nas fontes, cabeças dos bocais cromadas polidas resistentes a vandalismo e dispensador para garrafas com suporte de calibre 14, válvula solenoide ativada sem contacto por sensor de movimento com tempo limite de obstrução de 30 segundos, com filtro em linha e ajuste de fluxo que asseguram cursos de água 100% isentos de chumbo, com painel de montagem na parede em aço de 0,47 cm de espessura e fluxo laminar de 3,78 lpm.

Filtros de resíduos cromados polidos resistentes a vandalismo, placas de fundo resistentes a vandalismo, painel traseiro em aço inoxidável com acabamento acetinado e grelha à prova de intrusão e fontes de água com níveis de montagem alta e baixa e coletores de 1 1/4" NPT.

O sistema de refrigeração é hermeticamente fechado e fornece um mínimo de 30,3 L de água a 10°C arrefecida a partir de 26,7°C de água de entrada a 32,2°C de temperatura ambiente.

Para sua instalação, é requerido:

- Mod. H1119.8 – Fonte Dupla de Água Refrigerada, para montagem na parede;
- Mod. MTGFR.LG – Armação de Montagem, com orifícios de montagem pré-perfurados;
- Mod. HCR8 – Refrigerador de Água, para instalação remota;
- Mod. 6469 – Bandeja de Recolha de Água, para dispensador de água;
- Mod. 1920 – Estação de Enchimento de Garrafas, para montagem na parede, com sensor de movimento;
- Mod. 6700 – Placa de Montagem embutida na parede;
- Mod. BP32 – Painel Traseiro 81 x 24 cm, em aço inoxidável com acabamento acetinado.

encomendados separadamente, para configuração da fonte de água 1119.8-1920H0.



Mod. 1119.8-1920H0

CARACTERÍSTICAS & BENEFÍCIOS DO EQUIPAMENTO

➔ Construção

Fonte dupla de água com bacias em aço inoxidável tipo 304 de calibre 18 com acabamento acetinado, dispensador de água para garrafas em aço inoxidável tipo 304 de calibre 14 resistente a manchas e corrosão, com cantos arredondados e suaves, painéis traseiros em aço inoxidável com acabamento acetinado, placa de fundo resistente a vandalismo e coletor integrado de 1-14" (3,2 cm), conforme ADA.

➔ Dispensador de Água para Garrafas

Corpo do dispensador de água para garrafas em aço inoxidável tipo 304 de calibre 14, resistente a vandalismo, com operação sem contacto por sensor de movimento e fluxo laminar de 3,78 lpm.

➔ Resistente a Vandalismo

As cabeças dos bocais, botões de pressão, sensor, filtros de drenagem e placas de fundo estão devidamente fixados, desincentivando manipulações indesejadas por vandalismo, bem como, um tempo limite de obstrução de 30 segundos para reduzir a manipulação do sensor.

➔ Cabeças dos Bocais

Cabeças dos bocais em latão cromado polido, com haste de bacia de 1,75 cm de diâmetro e pino de rolamento anti rotação em aço inoxidável integrados, constituem uma força resistente a vandalismo. A abertura blindada e angular do fluxo assegura uma fonte de água potável constante a 1,9 lpm.

➔ Válvulas das Estações de Água

O dispensador de água integra uma válvula solenoide em aço acetinado ativada sem contacto por um sensor de movimento e controlada por um transformador e fontes de água com válvulas acionadas por botão de pressão que dispõem de um único corpo totalmente em aço inoxidável que é maquinado a partir de uma barra sólida, totalmente reparável através da parte frontal do módulo do botão de pressão, permitindo o acesso ao cartucho de controlo da água e ao filtro de abastecimento de água integrado na fonte.

➔ Montagem

A armação para montagem em aço galvanizado de calibre 16 de alta resistência com painel de montagem soldado de calibre 10 de alta resistência com orifícios de montagem pré-perfurados permite o suporte oculto e robusto necessário para a configuração Hi-Lo desta unidade, juntamente com um painel de montagem em aço de 0,47 cm de espessura para o dispensador de água para garrafas. O refrigerador é ainda mais prático com a grelha rebatível integrada.

➔ Consumo Energético: 115 Volts, 60Hz, 370 watts nominais, 5 amperes de carga total.

➔ Certificações

Os refrigeradores elétricos de água da Haws estão em conformidade com a Norma ARI 1010 e ANSI A117.1 e são homologados pelos Underwriter Laboratories de acordo com as normas dos EUA e do Canadá.

Fabricados para serem isentos de chumbo de acordo com todas as definições conhecidas, incluindo NSF/ANSI/CAN 61-Secção 9, NSF/ANSI/CAN 372, Proposta 65 da Califórnia e Lei Federal sobre Água Potável Segura.

O produto está em conformidade com o Código de Saúde e Segurança da Califórnia 116875 (AB 1953-2006) e 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1".

Nota: Apenas para instalação em interiores.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Filtro de Água:
 - Kit de filtro, modelo 6480, incluindo filtro de bloco de carvão para 11.356 litros, cabeça do filtro e suporte de montagem.
- Placa de Montagem:
 - Modelo 6700R, para montagem na parede, para suporte de instalação do dispensador de água para garrafas da série 1920.

CÓDIGOS ENCOMENDA

Descrição	Cód.-Enc.
Fonte Dupla de Água Refrigerada Hi-Lo e Dispensador para Garrafas Ativado por Movimento	1119.8-1920H0

Ficha Técnica *Fonte Dupla de Água Refrigerada Hi-Lo e Dispensador para Garrafas Ativado por Movimento 1119.8-1920H0*, em idioma Português.
Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal.