

Fonte Dupla de Água Hi-Lo e Dispensador de Água para Garrafas, Baixo Perfil

Mod. 1117LN-1920



DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

Fonte dupla de água Hi-Lo e dispensador para garrafas, de baixo perfil, resistentes a vandalismo, conforme diretiva ADA, modelo 1117LN-1920, para montagem na parede, inclui bacias duplas em aço inoxidável tipo 304 de calibre 14 com acabamento acetinado, com placas traseiras em aço inoxidável com 0,6 cm de espessura, válvulas em aço inoxidável acionadas por botão de pressão resistentes a vandalismo com cartucho, filtro em linha e ajuste de fluxo acessíveis pela frente, assegurando cursos de água 100% isentos de chumbo, cabeças dos bocais em latão cromado polido resistentes a vandalismo, dispensador de água com fluxo laminar de 3,78 lpm, filtros de resíduos em latão cromado polido resistentes a vandalismo, placas de fundo resistentes a vandalismo, painéis traseiros em aço inoxidável com acabamento acetinado e coletores ocultos em latão forjado de 1 1/4" NPT.

A conceção patenteada permite que a unidade seja montada de modo a cumprir as especificações da diretiva ADA ou da diretiva ADA para crianças.

Para sua instalação, são requeridos os seguintes itens:

- Mod. 1117LN – Fonte de Água, para montagem na parede;
- Mod. 1920 – Estação de Enchimento de Garrafas, para montagem na parede;
- Mod. BP32 – Painel Traseiro 81 x 24 cm, em aço inoxidável com acabamento acetinado,

encomendados separadamente, para configuração da fonte de água e dispensador de garrafas 1117LN-1920.



Mod. 1001LN-1920

CARACTERÍSTICAS & BENEFÍCIOS DO EQUIPAMENTO

➔ Construção

Fontes de água Hi-Lo numa só peça com uma conceção de baixo perfil, em aço inoxidável tipo 304 de calibre 14 com placas traseiras em aço inoxidável de 0,6 cm de espessura soldadas e placas de fundo das bacias em aço inoxidável resistentes a vandalismo.

➔ Dispensador de Água para Garrafas

Corpo do dispensador de água para garrafas em aço inoxidável tipo 304 de calibre 14, resistente a vandalismo, acionado por botão e com fluxo laminar de 3,78 lpm.

➔ Conformidade com a Diretiva ADA

Estação de enchimento de garrafas e fontes de água, em conformidade com a diretiva ADA, de altura dupla - alta e baixa - necessário para utilizadores de cadeiras de rodas e para pessoas de pé.

➔ Cabeças dos Bocais

Cabeças dos bocais em latão cromado polido com haste de bacia de 1,75 cm de diâmetro e pino de rolamento anti rotação em aço inoxidável integrados, constituindo uma força resistente a vandalismo. A abertura blindada e angular do fluxo assegura uma fonte de água potável constante a 1,9 lpm.

➔ Válvulas da Fonte de Água Potável

As válvulas ativadas por botão de pressão dispõem de corpos totalmente em aço inoxidável, com botões de pressão em latão cromado, permitindo o acesso frontal ao ajuste do fluxo de água, ao cartucho de controlo da água e ao filtro substituível de abastecimento de água sem necessidade de aceder à placa de fundo. Intervalo de pressão de operação de 2,1 a 6,2 bar.

➔ Resistente a Vandalismo

As cabeças dos bocais, botões de pressão, filtros de drenagem e placas de fundo estão devidamente fixados, o que evita a manipulação indesejada por vandalismo.

➔ Certificações

Fabricado para ser isento de chumbo de acordo com todas as definições conhecidas, incluindo NSF/ANSI/CAN 61- Secção 9, NSF/ANSI/CAN 372, Proposta 65 da Califórnia e Lei Federal sobre Água Potável Segura.

O produto está em conformidade com o Código de Saúde e Segurança da Califórnia 116875 (AB 1953-2006) e 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1".

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

• Filtro de Água:

- Kit de filtro, modelo 6480, incluindo filtro de bloco de carvão para 11.356 litros, cabeça do filtro e suporte de montagem.

- Placas de Montagem:
 - Modelo 6700, para montagem embutida na parede, para instalação de fontes de bocal único ou dispensador de água para garrafas da série 1920.
 - Modelo 6700R, para montagem na parede, para suporte de instalação do dispensador de água para garrafas da série 1920.
 - Modelo 6700.4, para montagem embutida na parede para instalação de fonte Hi-Lo modelo 1117LN.
- Perfis de Suporte Tipo Carril:
 - Modelo 6800, para montagem embutida na parede e fixação ao chão com flanges em aço soldado com 4 parafusos, fornecido com parafusos em "U" e ferragens.

CÓDIGOS ENCOMENDA

Descrição	Cód.-Enc.
Fonte Dupla de Água e Dispensador de Água para Garrafas, Baixo Perfil	1001LN-1920

Ficha Técnica *Fonte Dupla de Água Hi-Lo e Dispensador de Água para Garrafas, Baixo Perfil 1001LN-1920*, em idioma Português.
Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal.