

Dispensador Água para Garrafas e Fontes Água Filtrada, para Exteriores

Mod. 3612F



DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

Dispensador de água para garrafas e fontes de água filtrada montados em pedestal, modelo 3612F, conforme diretiva ADA, para instalação em exteriores, com pedestal em aço inoxidável muito resistente com revestimento pulverizado à cor prata mate.

Pedestal incluindo um dispensador e duas fontes de água, filtro integrado com suporte de montagem e sistema de resíduos configurado, equipado com válvulas em aço inoxidável acionadas por botão de pressão, com cartucho e ajuste do fluxo acessíveis pela frente, cabeças de bocal blindadas em latão cromado polido resistentes a vandalismo e dispensador de água para garrafas dispondo de uma grande abertura com caudal rápido de enchimento de 3,8 lpm.

Com cursos de água 100% isentos de chumbo, filtros para resíduos cromados polidos resistentes a vandalismo com acesso descendente para limpeza das fontes, painéis de acesso resistentes a vandalismo, pés para fixação integrados e sistema deslizante de resíduos de 3,8 cm.



Mod. 3612F

- Opções de cores padrão:



- Opções de cores personalizadas:



CARACTERÍSTICAS & BENEFÍCIOS DO EQUIPAMENTO

➔ Resistente a Vandalismo

As cabeças dos bocais, botões de pressão, filtros de drenagem e painéis de acesso estão devidamente fixados, o que evita a manipulação indesejada por vandalismo.

➔ Conformidade com ADA

Estação de enchimento de garrafas em conformidade com ADA e fonte de água potável de altura dupla – baixa/alta, necessária para utilizadores de cadeiras de rodas e para pessoas na posição de pé.

➔ Acesso Frontal

Se as três estações de água estiverem viradas para a frente, a área total necessária é de apenas 185 cm de largura, reduzindo em 33% o espaço necessário para o acesso. Isto também permite que a fonte seja instalada de costas para uma parede ou vedação a menos de 20 cm.

➔ Dispensador de Água para Garrafas

A estação de enchimento de garrafas de concepção aberta conforme ADA, disponibiliza uma área para garrafas com 43 cm de altura e laterais livres, tornando este dispensador de água para garrafas operado por botão de pressão mais acessível aos utilizadores.

➔ Válvulas das Fontes de Água Potável

As válvulas ativadas por botão de pressão dispõem de um único corpo de válvula totalmente em aço inoxidável que é maquinado a partir de uma barra sólida, totalmente reparável através da parte frontal do módulo do botão de pressão, permitindo o acesso ao cartucho de controlo da água e ao filtro de abastecimento de água integrado e com acesso frontal ao ajuste da altura do fluxo de água para permitir fácil manutenção sem necessidade de remover a válvula. Intervalo de pressão de operação de 2,1 a 6,2 bar.

➔ Cabeças dos Bocais

Cabeças dos bocais em latão cromado polido com haste roscada integrada de 1,6 cm diâmetro para garantir resistência contra vandalismo, com acesso descendente para substituição do bocal ou manutenção da linha de água, com caudal de 1,7 lpm.

➔ Construção

Aço inoxidável resistente com acabamento revestido a prata pulverizada e bacias da fonte em aço inoxidável. A construção modular permite uma fácil substituição ou reorganização das bacias das fontes e dos módulos do dispensador para garrafas.

➔ Limpeza do Sistema de Drenagem

O acesso descendente ao sistema de drenagem permite a limpeza da fonte sem desmontar a unidade, ideal para ambientes exteriores sujeitos a obstruções de drenagem ou folhas.



➔ Certificações

O modelo 3612F cumpre todos os Regulamentos Federais em vigor para pessoas com deficiência, incluindo os da Lei dos Americanos com Deficiência.

A Haws fabrica fontes de água potável, torneiras e refrigeradores elétricos de água que não contenham chumbo, de acordo com todas as definições conhecidas, incluindo NSF/ANSI/CAN 61- Seção 9, NSF/ANSI/CAN 372, Proposta 65 da Califórnia e a Lei Federal sobre Água Potável Segura.

O produto está em conformidade com o Código de Saúde e Segurança da Califórnia 116875 (AB 1953-2006) e 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1".

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Fonte para Animais de Estimação:
 - Bacia para cães, modelo 3670, para fixação em fontes de pedestal da série 3600.
- Mangueira com Válvula de Seccionamento:
 - Mangueira com válvula de seccionamento, modelo 3660, para fixação em fontes de pedestal da série 3600.
- Dispositivo Auxiliar de Instalação:
 - Guia de montagem, modelo MTG.3600, para fontes de pedestal da série 3600.
- Opção Anti Congelamento:
 - Dispensador de água para garrafas e fonte dupla em aço inoxidável, modelo 3612FR, conforme ADA, resistente ao congelamento.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Ideal para parques, escolas e outras áreas exteriores onde exista a necessidade de instalações de hidratação. O modelo 3612F constitui uma solução para as necessidades de mudança de ambientes exteriores, bem como para o acesso de cadeiras de rodas ao ar livre, sendo apelativo para todos os utilizadores através da acessibilidade e segurança.

CÓDIGOS ENCOMENDA

Descrição	Cód.-Enc.
Dispensador de Água para Garrafas e Fontes de Água Filtrada para Exteriores	3612F

Ficha Técnica *Dispensador de Água para Garrafas e Fontes de Água Filtrada 3612F*, em idioma Português.
Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal.