

LANTERNA PARA BOMBEIROS ISKRA LED



INTRODUÇÃO

A **TECNIQUITEL** disponibiliza acessórios para diferentes zonas 0, 20, 1 e 21, com feixe de luz de ponto médio com grande ângulo de luz, com baixa manutenção e peças de substituição disponíveis.

CONCEITO

A **lanterna LED para bombeiros da ISKRA** foi concebida para utilização na proteção contra incêndios, bem como em zonas de risco de explosividade de gases, vapores e névoas (G) ou poeiras (D). Corpo resistente, não inflamável e leve. Fabricada em termoplástico retardante da chama e anti estático. Fonte de alimentação: 4 pilhas alcalinas AA

CARACTERÍSTICAS

- **Fonte de alimentação:** 4 pilhas alcalinas AA (LR6)
- **Fonte de luz:** Módulo de luz de diodo CREE LED Q5
- **Intensidade da luz:** 120 lm
- **Tempo de operação (um conjunto de pilhas):** mín. 72 h
- **Grau de proteção mecânica:** IP 67
- **Alcance:** aprox. 100 m
- **Peso:** 128g (sem pilhas)



NORMAS

A lanterna está em conformidade com a Diretiva 2014/34/UE e com as seguintes normas harmonizadas:

- EN IEC 60079-0:2018 | EN 60079-7:2015 | EN 60079-11:2012 | EN 60079-31:2014
- Cumpre a norma EN 443:2008 ponto 4.11 em termos de resistência à chama.
- II 2G Ex e ib IIB T4 Gb
- II 2D Ex tb IIIC TMax 95°C Db, IP 67

Certificado Lanterna para bombeiros ISKRA LED, não inflamável, ATEX:

- IEP 14 ATEX 0192



CÓDIGOS DE ENCOMENDA

DESCRIÇÃO	CÓDIGO
Lanterna para Bombeiros ISKRA LKED	206004030000
Suporte para Lanterna	199006000000

Lanterna para Bombeiros ISKRA LKED, em idioma Português.

Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal.

