

FLASH PRO PREMIUM PTFE

Luva de Protecção



INTRODUÇÃO

A **TECNIQUITEL** disponibiliza luvas de protecção para os bombeiros concebida para operações extremas de combate a incêndios.

CONCEITO

A luva é um desenvolvimento adicional do modelo **FLASH PRO PREMIUM**. A luva **FLASH PRO PREMIUM (PTFE)** é baseada numa barreira à humidade PTFE melhorada e num novo tipo de revestimento de silicone. O acolchoamento na zona do polegar e dos dedos também oferece maiores propriedades de isolamento contra o calor radiante.

O novo revestimento de silicone na palma e nas costas da mão proporciona uma aderência perfeita, mas é ao mesmo tempo suficientemente flexível para assegurar uma elevada mobilidade e um sentido de toque excepcionalmente bom.

DESCRIÇÃO

O **FLASH PRO PREMIUM PTFE** é o desenvolvimento lógico do **FLASH PRO** - a luva de protecção para trabalhos pesados de bombeiros.

O acolchoamento melhorado e adicional na zona do polegar e dos dedos oferece maiores propriedades de isolamento para proteger contra o calor radiante.

O novo tipo de revestimento de silicone na palma da mão e na parte de trás da mão garante uma aderência perfeita.

É também suficientemente flexível para assegurar uma alta mobilidade e permite ao utilizador tocar excepcionalmente bem nas superfícies.

A luva é lavável a 60 graus.

Alternativa com punho curto de malha com o modelo: **FLASH PRO PREMIUM**



Modelo FLASH PRO PREMIUM



Modelo FLASH PRO PREMIUM PTFE

EN 659:2008



- Luvas de protecção para bombeiros de acordo com a norma EN 659:2008

CARACTERÍSTICAS

- Palma com malha de dupla face 60% meta-aramida / 40% para-aramida com revestimento de silicone elástico e resistente ao fogo.
- Contra-mão e punho com tecido de 50% Nomex® antiestático / 50% viscose FR, azul paris.
- Eurotex inserido como barreira à humidade (membrana PTFE).
- Feltro de protecção térmica Needlona® feito de 100% para-aramida como isolamento térmico, Needlona® KR122 na palma da mão, velo de agulha feito de fibras de sílica na parte de trás e no punho.
- Malha de interbloqueio / Para-Aramida como isolamento adicional.
- Isolamento Gauntlet de 70% Nomex® / 30% viscose FR, com mistura cinzenta.
- Almofadado na zona dos dedos e polegar, malha de dupla face com 60% meta-aramida / 40% para-aramida.
- Tiras reflectoras 3M (amarelo/prata/amarelo) nas costas das luvas.
- Fecho reversível de velcro na entrada do punho.
- Com gancho e ilhós.

DADOS TÉCNICOS

FLASH PRO PREMIUM PTFE	
Palma e costas da mão	Tecido de malha reversível de 60% meta-aramida / 40% KEVLAR® com um novo tipo de revestimento de silicone
Manopla:	Tecido é feito de 50% antiestático Nomex® / 50% viscose FR
Inserção de PTFE como uma barreira à humidade	Modelo: FLASH PRO PREMIUM PTFE (longas) Alternativa: Eurotex insert (membrana PU) Modelo: FLASH PRO PREMIUM (curtas)
Categoria	Luvas de protecção para bombeiros de acordo com a norma EN 659:2008
Material	KEVLAR®, Nomex®, PTFE (alternativa: membrana PU)
Tamanho	6 a 13

DADOS DE DESEMPENHO	Pedido	Resultado
Resistência à abrasão	min. LS 3	LS 3
Resistência aos cortes	min. LS 2	LS 5
Resistência ao rasgamento	min. LS 3	LS 4
Resistência à perfuração	min. LS 3	LS 3
Dexteridade	min. LS 1	LS 3
TDM	min. LS A	LS D
Comportamento ao fogo	min. LS 4	LS 4
Calor convectivo	min. 13s	23,0s

DADOS DE DESEMPENHO	Pedido	Resultado
Calor radiante	min. 20s	28,0s
Calor de contacto, seco 250°C	min. 10s	28,4s
Calor de contacto, húmido 250°C	min. 10s	25,2s
Encolhimento por calor	<_5%	-0,3%
Força das costuras	min. 350 N	458 N
Tirar a luva, seca	<_3s	1s
Tirar a luva, molhada	<_3s	2s
Penetração química	nenhuma penetração	passe

CÓDIGOS DE ENCOMENDA

DESCRIÇÃO	CÓDIGO
FLASH PRO PREMIUM PTFE Luva de Protecção	FLASH PRO PREMIUM LG



FLASH PRO PREMIUM PTFE Luva de Protecção, em idioma Português.

Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal.