

LUVAS FLASH CURTO/LONGO

Luva de Protecção



INTRODUÇÃO

A **TECNIQUITEL** disponibiliza luvas de protecção para os bombeiros concebida para operações extremas de combate a incêndios.

CONCEITO

As luvas de protecção **FLASH CURTO/LONGO**, foram desenvolvidas especificamente para a protecção dos bombeiros, feita em couro de flor de vaca, de acordo com as normas EN 659:2003 + A1:2008 e EN 420:2003 + A1:2009.

Seja combate a incêndios ou assistência técnica a luva de protecção **FLASH CURTO/LONGO** é sempre a luva de protecção certa.

DESCRIÇÃO

A luva de protecção para bombeiros FLASH é segura e confortável de usar graças ao seu couro de grão de vaca resistente ao calor. Além disso, um feltro adicional de Needlona® resistente ao calor como isolamento térmico protege contra a carga térmica.

Quando os serviços auxiliares de emergência são uma prioridade, as luvas FLASH mostram os seus pontos fortes: com seu couro de grão robusto e resistente ao calor em combinação com um tecido de malha interlock como protecção adicional contra cortes. O modelo FLASH oferece protecção ideal contra riscos mecânicos e garante uma longa vida útil.

**FLASH CURTO****FLASH LONGO**

APLICAÇÃO

- Luvas de protecção para bombeiros de acordo com a norma EN 659:2003
- Ataque interno.
- Assistência técnica



CARACTERÍSTICAS

- Palma e dorso da mão em couro de vaca de grão hidrofóbico e resistente ao calor (preto).
- Punho em couro de vaca resistente ao calor, barreira anti-humidade em PU, Needlora®, Nomex®.
- PU - barreira à humidade (à prova de vento, impermeável, respirável).
- Feltro de protecção térmica Needlona® como isolamento térmico.
- Malha interbloqueada como protecção adicional contra cortes.
- Faixas reflectoras na parte de trás das manoplas.
- Fecho de velcro reversível na abertura da luva com punho de malha de Nomex®/Viscose ou com punho comprido de couro.

DADOS TÉCNICOS

NÍVEIS DE DESEMPENHO	REQUISITO	RESULTADO
Resistência à abrasão	3	3
Resistência ao corte	2	5
Resistência ao rasgamento	3	3
Resistência às facadas	3	3
TDM:Corte A X	A	X
Destreza	1	4
Comportamento de combustão	4	4
Calor convectivo	min. 13.0s	26,8 s
Calor radiante	min. 22.0s	27,0 s
Calor de contacto, secar 250°	min. 10.0s	20,6 s
Calor de contacto, húmido 250°	min. 10.0s	17,4 s
Contração térmica	≤ 5%	0
Resistência da costura	min. 350 N	617 N
Retirar as luvas, secar	≤ 3s	1s
Retirar a luva, molhar	≤ 3s	2s
Penetração química	Sem penetração	Cumpre

1= níveis de desempenho mais baixos; 4 (5) = níveis de desempenho mais elevados (A = níveis de desempenho mais baixos e F = níveis de desempenho mais elevados de resistência linear ao corte); 0 = indica que a luva está abaixo do nível de desempenho mínimo para o risco individual específico. X = indica que a luva não foi ensaiada ou que o método de ensaio não parece ser adequado/aplicável.

NÍVEIS DE DESEMPENHO	
Material	Couro de flor bovina, barreira anti-humidade em PU, Needlora®, Nomex®.
Tamanhos	7 – 14
Categoria	Categoria III
Normas	EN 420:2003+A1:2009, EN 659:2003+A1:2008, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2004
Organismo Certificação	24 MIRTA-KONTROL d.o.o.- Número de identificação do organismo notificado NB 2474

CÓDIGOS DE ENCOMENDA

DESCRIÇÃO	CÓDIGO
Luva de Protecção FLASH CURTO	FLASH CURTO
Luva de Protecção FLASH LONGO	FLASH LONGO



Luva de Protecção FLASH CURTO/LONGO, em idioma Português.

Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal.