

INSPIRE MASK



INTRODUÇÃO

Na **TECNIQUITEL** tem as soluções para se proteger dos perigos do fumo. A peça facial **INSPIRE** permite ao utilizador respirar ar ambiente ou o ar comprimido da garrafa, enquanto mantém a peça facial colocada.

CONCEITO

A peça facial **INSPIRE** combina a exclusiva escotilha de ar ambiente com uma ligação rápida. O seu funcionamento silencioso, sem restrições de visibilidade, redução de entalamento e de danos mecânicos, proporciona conforto e segurança ao utilizador.

DESCRIÇÃO

A peça facial **INSPIRE** incorpora todas as características da **peça facial S**, com a adição da ligação rápida. Permite abrir a porta de ar ambiente ou desligar a **Válvula de Chamada** para inspirar ar ambiente enquanto o portador não tem que penetrar em zonas de trabalho, poupando assim ar da reserva contida nos cilindros dos **ARICAs**, sendo que ambas as opções fecham automaticamente a **Válvula de Chamada** para economizar ar.

A peça facial **INSPIRE** funciona em **Pressão Positiva** e dispõe de ligação rápida para ligar a **Válvula de Chamada** a peça facial. Como concebida, a **Válvula de Chamada** só fornece ar durante o ciclo de inalação com resposta instantânea das diferentes cargas de trabalho.

CARACTERÍSTICAS

- Ligação rápida da **Válvula de Chamada** à peça facial.
- A **Válvula de Chamada** fecha automaticamente quando é desligada a peça facial.
- O controlo das solicitações da **Válvula de Chamada** é feito a partir da peça facial interior. Desempenho respiratório de excelência com resposta extremamente rápida.
- Disponível com ou sem porta para ar ambiente.
- Preparada para receber sistema de comunicações de voz, "**Visor de cabeça**" e kit para óculos de correção.
- Aranha ergonómica para a cabeça. Fivelas com ajustamento muito fácil.
- Peça facial em borracha natural, e alguns modelos também disponíveis em silicone.
- Disponível em três tamanhos distintos para se adaptart à cara dos utilizadores.



ESPECIFICAÇÕES

- A escotilha da peça facial permite ao utilizador ter sempre a certeza de ter uma vedação perfeita. O risco de montagem incorrecta da válvula de respiração durante a utilização da peça facial é eliminado quando esta é mantida sempre corretamente ligada.
- A válvula de respiração está sempre protegida e nunca exposta a sujidade, contaminação e exposição mecânica.
- A ligação rápida torna a instalação e remoção da válvula de respiração muito fácil. Para instalar a válvula de respiração, basta empurrá-la para dentro da peça facial e fixá-la no lugar.
- Para a remover, os dois botões vermelhos são premidos em simultâneo e a válvula de respiração é puxada para fora da peça facial.
- A viseira é protegida pelas armações da viseira para evitar riscos quando colocada em superfícies planas.
- Está protegida com um revestimento anti-riscos que cumpre o requisito 7.9* "Desempenho de resistência à abrasão da lente da peça facial" da norma americana NFPA 1981:2019.
- O revestimento anti-embaciamento da viseira evita o embaciamento e cumpre o requisito da norma EN 166 7.3.2.
- A resistência mecânica da viseira é testada de acordo com a norma EN136 8.11.

DADOS TÉCNICOS

INSPIRE MASK	
Homologação	PPE 2016/425
Ligação	Ligação rápida à válvula de respiração
Ligação (2)	M16 à mangueira de respiração
Material	EPDM / Silicone (apenas M/L)
Material (2)	Viseira - Policarbonato
Norma	EN136:1998
Peso	0,7 kg



CÓDIGOS DE ENCOMENDA

DESCRIÇÃO	CÓDIGO
INSPIRE MASK	Sob Consulta

INSPIRE MASK, em idioma Português.

Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal.

