

Monitor Oscilante Incêndios

Modelo P625



DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

Para projecção de água para combate a incêndios, para arrefecimento de estruturas e/ou para controlo de emergências que envolvam matérias perigosas, integrando motor hidráulico para permitir o varrimento horizontal com movimentos oscilantes automáticos, ajustável para ângulos de 10°, 15° ou 20° para ambos os lados em relação ao centro e com sistema de bloqueio em qualquer ponto através de um botão, permitindo também que os movimentos azimutais sejam feitos manualmente, movimentos zenitais regulável de 20° a 60° por acção manual, integrando manómetro para leitura da pressão de alimentação, base extensível com espigões para fixação no solo, construído em liga leve, pega de grandes dimensões para transporte, acabamento em tinta poliéster termo-endurecida, válvula de seccionamento macho esférico 2 1/2" na entrada, perfil muito baixo, velocidade da oscilação ajustável, entrada fêmea 2 1/2" bsp, saída macho 2 1/2" bsp, débito nominal 1.900 lpm @ 7,0 bar, débito efectivo dependendo da velocidade de varrimento, pressão mínima alimentação 3,5 bar, peso 13 kg, marcação CE.

Não inclui:

- ↳ Ponteira
- ↳ União ligação para a entrada, se diferente da fornecida.



Monitor 625

Opção para ponteiros

Para completar o monitor, podendo optar-se pela projecção da água através de uma ponteira para jacto sólido ou nevoeiro com cone de abertura regulável e com 3 débitos pré-definidos.

- ↳ Agulheta Master Stream 824, liga leve, para jacto e nevoeiro, cone abertura regulável, débito ajustável em três passos: 950, 1.420, 1.900 lpm, dentes giratórios, entrada fêmea 2 1/2" bsp, comprimento 150 mm, peso 1,3 kg

ou:

- ↳ Para projecção da água através de uma Ponteira em jacto sólido, referência 917, comprimento 229mm, orifício de saída 38mm e entrada fêmea 2 1/2" bsp, com ganhos de alcance da projecção



Agulheta Master Stream
#824



Ponteira
jacto
sólido
#P117

DADOS TÉCNICOS

Monitores									
Modelo/ Tipo	Ligações		Movimento Vertical	Velocidade Varrimento		Grau Oscilação	Pressão Mínima Oscilação	Material	Peso
	Entrada	Saída		Ciclos/min	Débito (lpm)				
P625	F 2 1/2"	2 1/2"	40º	8	660	10º / 15º / 20º em ambos os sentidos	3,5 bar	Alumínio	13 kg
				11	850				
				22	1.325				
				25	1.900				

Agulhetas					
Modelo/Tipo	Material	Entrada	Débito (lpm)	Comprimento	Peso
824	Alumínio	2 1/2" Rotativa	950 / 1.420 / 1.900	150 mm	1,6 kg

Ponteiras					
Modelo/Tipo	Rosca	Orifícios		Comprimento	Peso
		Standard	Opcional		
117	2 1/2"	1 1/2"	1 1/4" - 1 3/8" - 1 3/4"	229 mm	1,3 kg

CÓDIGOS ENCOMENDA

Descrição	Cód.-Enc.
MONITOR OSCILANTE	P625
AGULHETA MASTER STREAM	P824
PONTEIRA JACTO SÓLIDO	P117

Monitor Oscilante Incêndio P625, em idioma Português.

Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal.