

Monitores Portáteis Incêndios

Modelos P622-1/P622-2



DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

Para uso no combate a incêndios como equipamentos destinados à projecção de água ou espuma a grandes distâncias e elevados débitos a partir do solo, duas versões distintas em termos de alimentação, construído em liga leve de alumínio, passagens água 3" com alhetas fundidas para otimizar os fluxos, movimentos zenitais de -25° a +80° em relação ao plano horizontal, movimentos azimutais de 180°, incluindo base compacta dobrável com 5 extensões dotadas com espigões para fixação no solo e para tornar possível a guarda do monitor num cofre de uma viatura ou pré-ligado a uma mangueira de incêndios colocada num berço, comando por volante e cremalheira totalmente encapsulada para protecção contra as intempéries, acabado à cor RAL-3000, marcação CE.

Fornecido sem ponteiros, devendo estas serem seleccionadas da gama disponível de acordo com as necessidades.

Para ser possível a projecção de espuma não aspirada, a ponteira a eleger deve ser auto-indutora para permitir a aspiração do espumífero contido num depósito local ou o monitor deve ser alimentado com soluto água/espumífero.



Monitor 622-1



Monitor 622-2



Agulheta jacto/nevoeiro, cone
abertura regulável #847



Agulheta auto-indutora
#887, débito 2100 lpm



Agulheta auto-indutora #888,
débito 2.900 lpm

Uniãos ligação

Nas versões standard os monitores são fornecidos com uniões roscadas conforme ISO de acordo com os dados no quadro abaixo.

Para sua alimentação com água devem ser eleitos os adaptadores necessários, tipicamente correspondendo a uniões de ligação simétrica sistema Storz, tendo em conta o tipo de ligações roscadas que os equipam de fábrica. Outros tipos de ligações possíveis a pedido.

Todos os valores indicados relativos a débitos baseiam-se em pressões 7 bar.

TECNIQUITEL, S.A.

SEDE:

Z.I.Abrunheira - R.Thilo Krassman, Nº 2, Fc-A
Abrunheira • 2710-141 SINTRA
T. +351 219 154 600

DEL. NORTE:

Z.I.Maia I – R.Alexandre Magalhães, Setor X, Lt.330, 23
Barca • 4475-251 MAIA
T. +351 229 477 850

e-mail:geral@tecniquitel.pt

www.tecniquitel.pt

DADOS TÉCNICOS

Monitores							
Modelo/ Tipo	Débito (lpm)	Ligações		Dimensões			Peso
		Entrada	Saída	Largura	Profundidade	Altura	
P622-1	3.800	4" ou 5"	2 ½"	63,5 cm	66 cm	40,5 cm	12,7 kg
P622-2	3.040	2 x 2 ½"	2 ½"	63,5 cm	66 cm	40,5 cm	12,2 kg

Agulhetas					
Modelo/Tipo	Material	Entrada	Débito	Comprimento	Peso
847	Liga Leve	2 ½" (rotativa)	1.200-1.600-2.000-2.400 lpm	20,8 cm	2,7 kg
887	Liga Leve	2 ½"	1.900 lpm	18 cm	2,1 kg
888	Liga Leve	2 ½"	2.840 lpm	19 cm	3,4 kg

Produtos Compatíveis



CÓDIGOS ENCOMENDA

Descrição	Cód.-Enc.
MONITOR PORTÁTIL M 4" bsp	P622-1
MONITOR PORTÁTIL 2x2 ½" bsp	P622-2
AGULHETA MASTER STREAM LL	P847
AGULHETA AUTO-INDUTORA LL	P887
AGULHETA MASTER STREAM	P888
ADAPTADOR STORZ B=75xM21/2", ALUMÍNIO (2 un)	40108631
ADAPTADOR STORZ A=DS=110xF4", ALUMÍNIO (1 un)	20097031

Monitores Portáteis Incêndio P622-1/P622-2, em idioma Português.

Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal.