

## Calçado Segurança

### Bota *Bulls* - S3 HRO HI WG SRC Linha *U-Special*



#### DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

Botas de segurança inovadoras, próprias para trabalhos de soldadura, cumprem a Norma EN ISO 20349:2010, que fruto do uso de várias tecnologias patenteadas proporciona elevada segurança, com índices de ergonomia e conforto ímpares; aptas para uso *indoor* e *outdoor*, caracterizam-se pela gáspea em pele flor bovina hidrofugada, resistentes à água, pigmentadas com anilina à cor preta, espessura de 2,2mm, banda retrorrefletora prata na lateral, pala de proteção com aperto por velcro, cosido integralmente com fio de Kevlar. Forro interior Wing Tex com túnel de ar respirável, testeira de segurança *AirToe Composite* perfurada com membrana respirável, palmilha interior amovível *ErgoDry* em PE/EVA com revestimento têxtil antibacteriano e respirável, espessura 1 a 1,2mm, palmilha anti perfuração em aço inox, palmilha intermédia em PU de baixa densidade para conforto, rasto em Nitrilo resistente ao calor por contacto até 300°C e à abrasão, anti vibração e anti estático, resistente ainda a hidrocarbonetos, óleos e gorduras, proporcionando grande estabilidade lateral, absorvedor de energia na zona do tacão, elevada eficiência anti deslizamento (SRC), forma larga *Natural Conforto 11 MondoPoint*, disponível nos tamanhos 38 a 47, marcação CE, peso médio 650g ½ par (tamanho 42).

Tecnologias patenteadas incorporadas:

Natural  
CONFORT 11

wingtex

ERGODRY

NICKEL  
FREE



#### TECNIQUITEL, S.A.

##### SEDE:

Z.I.Abrunheira - R.Thilo Krassman, Nº 2, Fc-A  
Abrunheira • 2710-141 SINTRA  
T +351 219 154 600

##### DELEGAÇÃO NORTE:

Z.I.Maia I – R.Alexandre Magalhães, Setor X, Lt.330, 23  
Barca • 4475-251 MAIA  
T. +351 229 477 850

e-mail: geral@tecniquitel.pt

## Campos aplicação:

- Calçado desenvolvido para soldadores.
- Construção civil, Indústria automóvel e aeronáutica, Indústria metalomecânica e metalúrgica, Siderurgia, Indústria petroquímica, química e petrolífera.

## DADOS TÉCNICOS

|                     |                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material            | Corte em pele camurça, hidrofugada                                                          |
| Forro interior      | Wing Tex com túnel de ar respirável                                                         |
| Testeira segurança  | AirToe Composite, perfurada com membrana respirável, resistente a 200J                      |
| Palmilha proteção   | Em Aço Inox                                                                                 |
| Palmilha interior   | ErgoDry anatômica e amovível em PE/EVA com revestimento têxtil anti bacteriano e respirável |
| Palmilha intermédia | PU de baixa densidade                                                                       |
| Rasto               | 2PU, dupla densidade, anti-vibração, anti-estático                                          |
| Cor                 | Castanho                                                                                    |
| Tamanhos            | 38 a 47                                                                                     |
| Peso                | 650 g/ ½ par                                                                                |
| Categoria           | S3 HRO HI WG SRC                                                                            |
| Norma               | EN ISO 20349:2010                                                                           |

## CÓDIGOS ENCOMENDA

| Descrição                   | Tamanho | Cód.-Enc.    |
|-----------------------------|---------|--------------|
| Bota Bulls S3 HRO HI WG SRC | 38 a 47 | UC10094-xx * |

\* xx = sufixo tamanho

Bota Bulls S3 HRO HI WG SRC C, em idioma Português.

Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal.