

Sooth

Sapato Proteção



INTRODUÇÃO

O calçado de segurança deve proteger o trabalhador contra impactos, cortes, deslizamento e perfurações, ao mesmo tempo que garante conforto e segurança no trabalho.

Os equipamentos de proteção individual da **No Risk** oferecem maior proteção ao utilizador e maior produtividade ao garantir conforto e segurança no trabalho.

Encontre o calçado profissional, da Gama **Liberty** que se adapta ao seu estilo e à sua área laboral.

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

Sapato segurança inovador, totalmente **isento de partes metálicas** para uso **indoors** e **outdoors**, elevado conforto, combinando várias tecnologias patenteadas, entre as quais o **Clima Cork System** que consiste na inserção de uma placa de cortiça entre a sola e a palmilha para garantir o isolamento térmico perfeito nas partes mais sensíveis do pé, gáspea em membrana cordura **WR** preta, com inserções de película **TPU** preta, forro interior têxtil **Drylex** laranja, peso reduzido, testeira segurança em **Compósito** (resistente ao impacto 200J e à compressão 15kN), palmilha anti perfuração em **Kevlar** (resistente à perfuração 1.100N), palmilha interior amovível em têxtil perfurada na cor preta, rasto 3D de dupla densidade **PU+PU/Nitrilo** na cor preto/laranja, anti vibração e anti estático, grande estabilidade lateral, resistente a hidrocarbonetos, óleos e gorduras, absorvedor de energia na zona do tacão, elevado coeficiente de anti deslizamento, aperto por cordões em poliamida bicolor preto/laranja através de passadores não metálicos, pala em cordura preta almofadada, resistência calórica por contacto, disponíveis nos tamanhos 39 a 48, conforme Norma **EN 20345:2011**, requisito adicional **IEC-61340-4-3, ESD**, categoria **S3 SRC HRO ESD**, marcação **CE**, peso médio 570g meio par (tamanho 41).



Sapato Sooth S3 SRC HRO ESD



Sola de sapato Sooth S3 SRC HRO ESD

APLICAÇÃO

- **Outdoors** - Trabalhos exteriores: Indústria cimenteira, automóvel, construção civil, indústria petrolífera, petroquímica e química.
- **Indoors** - Trabalhos interiores: Uso generalizado, como p.e.: indústria ligeira e pesada, transformadora, metalúrgica e metalomecânica.

DADOS TÉCNICOS

DESCRIÇÃO

Material do corte	Membrana Cordura revestida a película TPU
Forro interior	Têxtil Drylex laran
Testeira segurança	Compósito 200 J
Palmilha protecção	Anti perfuração não metálica em Kevlar
Palmilha interior	Amovível e anatómica em têxtil preto
Rasto	PU+PU/Nitrilo, dupla densidade, anti vibração, anti estático
Cor	Preta
Tamanhos	39 a 48
Peso	570 g/ ½ par (tamanho 41)

REGULAMENTOS DA UE

De acordo com a norma **EN ISO 20345:2011**, categoria **S3 SRC HRO ESD** e marcação **CE**.



PRODUTO FABRICADO EM PORTUGAL



CÓDIGO ENCOMENDA

DESCRIÇÃO	TAMANHO	CÓDIGO
SOOTH S3 SRC HRO ESD	39 A 48	1298.07 xx*

* xx = sufixo tamanho

Sapato **SOOTH S3 SRC HRO ESD**, em idioma Português.

Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal.