

uvex

tecniquitel

uvex 3B chem light



Blog



Flyer



Pode encontrar informações detalhadas sobre este tópico no nosso blogue sobre o assunto e no flyer

Proteção no manuseamento de produtos fitossanitários

Nas aplicações agrícolas e florestais, os trabalhadores estão repetidamente expostos a substâncias químicas e biológicas perigosas. Dependendo do tipo de aplicação, da duração da exposição e dos efeitos específicos da substância perigosa, pode ser necessário usar equipamento de proteção individual. Para além da proteção respiratória e das luvas, o vestuário de proteção química adequado é um componente importante do equipamento de proteção do utilizador.

Para além do fato integral uvex 3B chem light, que está certificado em conformidade com a norma EN ISO 27065 especificamente para o manuseamento de produtos fitossanitários, existem outros fatos de proteção que podem ser utilizados.

Pode encontrar mais informações no nosso folheto descarregável "Equipamento de proteção certificado para a utilização de produtos fitossanitários" e na nossa publicação no blogue sobre o tema "Pesticidas: Equipamento de proteção individual no manuseamento de produtos fitossanitários".

uvex 3B chem light

Fato integral descartável para proteção química, tipo 3B



89843

uvex 3B chem light

Características gerais:

- material leve e altamente flexível para um elevado conforto do utilizador, com face interior em material não-tecido amigável da pele

Características de proteção:

- ideal para trabalhos de limpeza
- proteção ótima graças à pestana autoaderente no fecho de correr

Características de conforto:

- cintura elástica, bandas elásticas no capuz, braços e pernas para um ajuste ótimo
- passadores para o dedo médio para fixar as mangas

Áreas de aplicação:

- manuseamento de produtos químicos de baixa concentração
- limpeza industrial e de edifícios
- construção naval e fabrico de automóveis
- indústrias química e farmacêutica
- manuseamento de tintas e vernizes
- eletrónica
- manuseamento e desmantelamento de amianto
- recuperação de instalações contaminadas
- pecuária e medicina veterinária
- gestão de resíduos

uvex 3B chem light

Cód.-Art.	89843
Material	filamentos extrudidos de polipropileno, laminados com película de polietileno
Cor	branca, amarela
Tamanhos	S a 3XL
Un. encomenda	UN
Embalagem	40 UN por CT



Costuras cosidas e coladas. Proteção ótima contra a penetração de aerossóis líquidos e de partículas sólidas.

Certificado cfm.:



Os produtos químicos incluídos nesta lista são apenas exemplos. Para uma visão geral completa de cada peça de vestuário, consulte as fichas de dados técnicos.

Também pode consultar o nosso Chemical Expert System (ver página 195).

Produto químico	N.º CAS	89843	89880
		Classe cfm. EN 14325	Classe cfm. EN 14325
Acetona	67-64-1	6 de 6	1 de 6
Acetonitrilo	75-05-8	6 de 6	0 de 6
Cloreto de ferro (III) (aq., 45%)	7705-08-0	–	6 de 6
Ácido fluorídrico (aq., 49%)	7664-39-3	6 de 6	6 de 6
Ácido fluorídrico (aq., 71 a 75%)	7664-39-3	–	5 de 6
Ácido fluorídrico em ureia (62 a 64%)	7664-39-3	–	2 de 6
Formaldeído (aq., 10%)	50-00-0	–	6 de 6
Isopropanol	67-63-0	6 de 6	6 de 6
Metanol	67-56-1	6 de 6	6 de 6
Hidróxido de sódio, 50%	1310-73-2	6 de 6	6 de 6
Ácido nítrico, 69,5%	7697-37-2	–	6 de 6
Ácido clorídrico (aq., 37%)	7647-01-0	5 de 6	6 de 6
Ácido sulfúrico, 96%	7664-93-9	6 de 6	6 de 6
Peróxido de hidrogénio	7722-84-1	6 de 6	6 de 6

As informações fornecidas na tabela foram obtidas em testes realizados em condições laboratoriais (a temperaturas de 21 ± 2°C). Dado que na prática estão frequentemente presentes tensões adicionais, como temperaturas mais elevadas e influências mecânicas, estes valores servem apenas de orientação.

As informações são fornecidas sem qualquer compromisso e não se destinam a substituir os seus próprios testes de adequação.